Ficha técnica JM Distech

MS-C8267-X20PE

Marca: MILESIGHT

Descripción

• Milesight

• Cámara IP AI 20X PTZ Bullet Camera

• 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• 4K (3840x2160)@25FPS

• Lente de 6.4mm.~128mm.

• 0 Lux

• IR Alcance 180m

• Compresión H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG

• PoE IEEE802.3at

• Super WDR (120dB)

• Tarjeta MicroSD

• Video análisis AI entrada/salida en área, detección movimiento avanzada, cruce de línea, merodeo, objeto abandonado, objeto removido

• Interfaz web, VMS/CMS, smartphone y NVR

• ONVIF profile G/S/T/M

• Impermeable IP66

• NDAA

Especificaciones

Gama	AI 12X/20X/23X PTZ Bullet Network Camera
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Iluminación mínima	Color: 0.009 Lux@F1.6 B/W: 0 Lux con IR ON
WDR	120dB Super WDR
Día / Noche	Día / Noche / Auto / Personalizable / Programable
Lente	6.4mm~128mm, zoom óptico 20X
FOV	H60°~H3° / D67°~D4° / V37°~V1° (6.4~128mm)
Control enfoque	Auto/Semi-auto/Manual
Control Iris	Auto
Rango giro/velocidad giro	360° continuo / velocidad giro manual: 0.1°~50°/s, velocidad giro preset: 50°/s
Rango inclinación/velocidad inclinación	-45°~30° / velocidad inclinación manual: 0.1°~30°/s, velocidad inclinación preset: 30°/s
Zoom proporcional	Soportado
Número presets	300
Patrullas	8 patrullas, hasta 48 presets por patrulla
Patrones	4 patrones
Auto tracking	Soportado
Memoria apagado	Soportado
Otras funciones	Auto Scan, Auto Home, congelado de preset, posicionamiento 3D, límites PTZ, Posición inicial
Iluminación Infrarroja	180m.
Interfaz Ethernet	Puerto Ethernet 1*RJ45 10M/100M
Conexiones audio	1 entrada / 1 salida
Conexiones alarma	1 entrada / 1 salida
Resolución máxima	4K (3840x2160)
Tasa Main Stream	25fps@(3840x2160,3072x2048, 2592x1944, 2592x1520, 2048x1536,1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
Tasa Extra Stream	25fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240)
Tasa 3rd Stream	25fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240)
Compresión	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
Bitrate	16 Kbps ~ 16Mbps (CBR / VBR Ajustable)
Privacidad	Hasta 8 áreas (área enmascarada y área en mosaico son opcionales)
ROI	Hasta 8 Áreas
Mejora de imagen	BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, defog, AWB, AGC, anti-parpadeo, modo pasillo, deblur
Almacenamiento en red	NAS (soporta NFS, SMB/CIFS), ANR

Protocolo	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL,TLS 1.2
Audio Compression	G.711/AAC/G.722/G.726
Audio Bit Rate	16~256Kbps
Análisis de vídeo	VCA 2.0: Detección avanzada de movimiento, cruce de línea, detección de merodeo, entrada en región, salida de región, objeto abandonado, objeto removido
Detección atributos	Simultáneamente detecta hasta 5 objetos y captura humanos y vehículos en tiempo real. Reconoce atributos incluyendo color de la ropa superior e inferior, casco, y tipos de vehículos (bicicleta, coche, motocicleta, autobús, camión y patinete eléctrico)
Detección rostro y atributos	Detecta y captura rostros, toma imágenes en tiempo real; Los atributos incluyen edad, genero, gafas, mascarilla y gorra Soporta modo privacidad en rostros, los rostros detectados en el área de detección se enmascaran automáticamente.
Conteo de objetos e informes	Cuenta el numero de objetos que cruzan una línea, opcionalmente humanos y vehículos. Soporta conteo regional de personas hasta 4 aéreas de detección.
Evento básico	Detección Movimiento, Excepciones, Entrada de Alarma, alarma de audio, etc.
Acciones por evento	Cargar Imagen en FTP, SMTP, tarjeta MicroSD, activar salida de alarma, llamada SIP, notificación HTTP
Almacenamiento interno	Soporta almacenamiento local tarjeta microSD/SDHC/SDXC hasta 1TB
SIP/VoIP	Si. Voz y vídeo sobre IP
Compatibilidad	ONVIF (Perfil G/S/T/M)
Acceso remoto	Navegador web, App smartphone y software Milesight Central Management System, Milesight VMS Enterprise
Temp. funcionamiento	-40ºC~+60ºC
Humedad funcionamiento	0~90% (sin condensación)
Alimentación	PoE (802.3at) / DC 12V / 3A±10%
Consumo	Max.: 21W (DC 12V), 25W (PoE)
Dimensiones	110mm. x 337mm. x 220mm.
Peso	2.9Kg.
EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 55035), FCC (PART 15B)
Seguridad	CE-LVD (EN IEC 62368-1)
Medio ambiente	CE-ROHS (Directiva (EU) 2015/863 modificando 2011/65/EU)
Grado de protección	IP66
Cumplimiento NDAA	Cumple NDAA

Contenido

- Cámara IP AI 20X PTZ Bullet
- Material de instalación
- Plantilla para fácil instalación