Ficha técnica JM Distech

SF-T020A-2B1-DL

Marca: SAFIRE SMART

Descripción

• Safire Smart

• Gama B1 Económica

• Cámara Turret HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica

• CMOS 1/3"

• 2Mpx (1920x1080)

• Salida 4 en 1

• Lente 2.8mm

• 0 Lux

• Dual Light: IR y led blanco hasta 30 m

• 2D/3D DNR

• IR CUT

• Mirror

• HLC, BLC, AGC, DWDR

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	B1 Económica
Sensor de imagen	1/3" CMOS
Resolución máxima	2 Mpx (1920x1080)
Resolución	2Mpx (25fps)
Lente	2.8 mm (H: 93º, V: 53º, D: 107º)
Iluminación mínima	0.01 Lux @(F1.2, AGC ON)
Iluminación	IR alcance hasta 30 m Led blanco alcance hasta 20 m
Día / Noche	Auto / Color / BW (Blanco y negro)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación salida de vídeo	Mediante menú OSD
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	DWDR, 2D/3D-DNR, AWB, ATW, BLC, AGC, Mirror, Smart IR
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 250 mA, 3W máx
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +50º C
Material	Cuerpo de metal y soporte de plástico
Dimensiones	82.8 (Al) x 94.6 (Ø) mm
Peso	390 g

Contenido

- Cámara turret Safire Smart
- 3 tacos y 3 tornillos para montaje
- Guía rápida de montaje
- Plantilla de instalación