Ficha técnica JM Distech

UV-IPC8544EA-KM-I1

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara Bullet IP Gama Pro con 4 lentes fijas de 2.8 mm, cada una con una resolución de 4MP. Esto permite generar una imagen total de 16 MP con vista panorámica de 180º. Incluye tecnología UMD (Ultra Motion Detection).

• Cámara IP | Gama Pro

• 16 MP (4800x2688)

• 4 Lentes (4 x 2.8 mm)

• Imágen panorámica de 180º.

• Iluminación mínima 0.001 lux | 0 lux con luz suplementaria

• Alcance IR 50 m

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• WDR Digital

• Alarma 2 Entradas / 1 Salida

• Audio 1 Entrada / 1 Salida

• PoE

• Impermeable IP67

• Ranura para microSD 256 GB

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Pro
Resolución máxima	16 Megapíxel (4800×2688)
Lente	Lente 2.8 mm | (4 Lentes - Panorámica)
Sensor de imagen	1/1.8” Progressive Scan CMOS
DORI	Detectar : 63 m Observar: 25.2 m Reconocer 12.6 m Identificar: 6.3 m
Velocidad de fotogramas	Flujo principal: 4800×2688: máx. 30 fps; Subtransmisión: 2688×1520: máx. 30 fps;
Compresión	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Iluminación mínima	Color: 0.001lux (F1.6, AGC ON) 0lux con IR
Alcance Infrarrojos	50 m
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Alarmas	2 Entradas / 1 Salida
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Funciones inteligentes	Marca de agua, Filtrado de direcciones IP, Alarma de manipulación, Entrada de alarma, Salida de alarma, Política de acceso, Protección ARP, Autenticación RTSP, Autenticación de usuario
Interfaz de red	Ethernet 10M/100M/1000M Base-TX
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API
Alimentación	AC24V±25%/DC24V±25%, PoE (IEEE 802.3at)
Temp. funcionamiento	-40º C ~ 70º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	258,8 mm x 211,0 mm x 115,0 mm
Peso	2.271 kg

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso