Ficha técnica JM Distech

MS-C5371-X12PE

Marca: MILESIGHT

Descripción

• Milesight

• Cámara IP AI 12X Speed Dome

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 5MP (2592x1944)

• Lente de 5.3~64mm

• Zoom Óptico 12X

• Zoom Digital 16X

• Iluminación mínima 0.008 Lux (color) | 0 Lux con IR

• Alcance IR 160m

• Audio

• Alarma

• Compresión H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG

• PoE IEEE802.3at

• Super WDR (120dB)

• Ranura para Tarjeta MicroSD/SDHC/SDXC de hasta 256 GB

• VCA 2.0

• Detección y reconocimiento facial

• Interfaz web, VMS/CMS, smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF (G/S/T/M), API

• Impermeable IP66

• Antivandálica IK10

Especificaciones

Gama	AI 12X/20X/23X PTZ Dome
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Iluminación mínima	Color: 0.002 Lux B/W: 0 Lux con IR
WDR	120dB
DORI	D: 120~2110m O: 47~831m R: 23.5~415m I: 12~208m
Zoom Digital	16X
Día / Noche	Día / Noche / Auto / Personalizable / Programable
Lente	5.3~64mm
FOV	57º~4º(H), 44º~1º(V), 69º~5º(D)
Control enfoque	Auto/Semi-auto/Manual
Control Iris	Auto
Rango giro/velocidad giro	360° continuo / velocidad giro manual: 0.1°~450°/s, velocidad giro preset: 450°/s
Rango inclinación/velocidad inclinación	-5°~90° (Auto Flip) / velocidad inclinación manual: 0.1°~360°/s, velocidad inclinación preset: 360°/s
Zoom proporcional	Soportado
Número presets	300
Patrullas	8 patrullas, hasta 48 presets por patrulla
Patrones	4 patrones
Auto tracking	Soportado
Memoria apagado	Soportado
Otras funciones	Auto Scan, Auto Home, congelado de preset, posicionamiento 3D, límites PTZ, Posición inicial
Iluminación Infrarroja	160 m
Ángulo IR	Auto/manual
Interfaz Ethernet	Puerto Ethernet 1*RJ45 10M/100M
Conexiones audio	1 entrada / 1 salida
Conexiones alarma	1 entrada / 1 salida
Resolución máxima	5Mpx (2592x1944)
Tasa Main Stream	60Hz: 30fps@(2592x1944), 45fps@(2048x1536), 60fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) 50Hz: 25fps@(2592x1944), 45fps@(2048x1536), 50fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x
Tasa Extra Stream	60Hz: 30fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240) 50Hz: 25fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240)
Tasa 3rd Stream	60Hz: 30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240) 50Hz: 25fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240)
Compresión	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG

Bitrate	16 Kbps ~ 16Mbps (CBR / VBR Ajustable)
Privacidad	Hasta 8 áreas (área enmascarada y área en mosaico son opcionales)
ROI	Hasta 8 Áreas
Mejora de imagen	BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, defog, AWB, AGC, anti-parpadeo, modo pasillo, deblur, LDC
Almacenamiento en red	NAS (soporta NFS, SMB/CIFS), ANR
Protocolo	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
Audio Compression	G.711/AAC/G.722/G.726
Audio Bit Rate	16~256Kbps
Análisis de vídeo	VCA 2.0: Detección avanzada de movimiento, cruce de línea, detección de merodeo, entrada en región, salida de región, objeto abandonado, objeto removido
Detección atributos	Simultáneamente detecta hasta 50 objetos y captura humanos y vehículos en tiempo real. Reconoce atributos incluyendo color de la ropa superior e inferior, casco, y tipos de vehículos (bicicleta, coche, motocicleta, autobús, camión y patinete eléctrico)
Detección rostro y atributos	Detecta y captura rostros, toma imágenes en tiempo real; los atributos incluyen edad, genero, gafas, mascarilla y gorra Soporta modo privacidad en rostros, los rostros detectados en el área de detección se enmascararan automáticamente.
Conteo de objetos e informes	Cuenta el numero de objetos que cruzan una línea, opcionalmente humanos y vehículos. Soporta conteo regional de personas hasta 4 aéreas de detección.
Evento básico	Detección Movimiento, Excepciones, Entrada de Alarma, alarma de audio, etc.
Acciones por evento	Cargar Imagen en FTP, SMTP, tarjeta MicroSD, activar salida de alarma, llamada SIP, notificación HTTP
Almacenamiento interno	Soporta almacenamiento local tarjeta microSD/SDHC/SDXC hasta 256 GB
SIP/VoIP	Si. Voz y vídeo sobre IP
Compatibilidad	ONVIF (Perfil G/S/T/Q), API
Acceso remoto	Navegador web, App smartphone y software Milesight Central Management System, Milesight VMS Enterprise
Temp. funcionamiento	-40ºC~+60ºC
Humedad funcionamiento	0~95% (sin condensación)
Alimentación	PoE (802.3at) / DC 12V / 3A±10%
Consumo	Max.: 15.5W (DC 12V), 17.3W (PoE)
Protección descargas	4KV
Dimensiones	Φ183mm. x 174.8mm.
Peso	2 kg
EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 55035), FCC (PART 15B)
Seguridad	CE-LVD (EN IEC 62368-1)
Medio ambiente	CE-ROHS (Directiva (EU) 2015/863 modificando 2011/65/EU)
Grado de protección	IP66, IK10

Contenido

- Cámara IP AI 20X Speed Dome
- Material de instalación
- Plantilla para fácil instalación