Ficha técnica JM Distech

MS-C8175-FPD

Marca: MILESIGHT

Descripción

• Milesight

• Cámara IP AI Domo Motorizado

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 8 Megapixel (3840x2160)

• Lente de 2.7~13.5mm

• Iluminación mínima 0.012 Lux@F1.4 | 0 Lux con IR

• IR Alcance 50m

• Compresión H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG

• PoE IEEE802.3af

• Super WDR (120dB)

• Audio

• Alarma

• Micrófono Integrado

• Ranura para tarjeta MicroSD/SDHC/SDXC hasta 1 TB

• Video análisis AI entrada/salida en área, detección movimiento avanzada, cruce de línea, merodeo, objeto abandonado, objeto removido

• Conteo de personas con reportes

• Interfaz web, VMS/CMS, smartphone y NVR

• ONVIF profile G/S/T y API

• Impermeable IP67

• IK10

• NDAA

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapixel (3840x2160)
Tasa Main Stream	60Hz/50Hz: 30fps@(3840x2160, 3072x2048, 2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576), 20fps(3840x2160)(Optional for S Series)
Tasa Extra Stream	60Hz: 30fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288) 50Hz: 25fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288)
Tasa 3rd Stream	60Hz: 30fps@(1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288) 50Hz: 25fps@(1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288)
Compresión	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
Bitrate	16 Kbps ~ 16 Mbps (CBR / VBR Ajustable)
Lente	2.7mm~13.5mm
FOV	H107°~H33° / D125°~D37° / V58°~V18°
Control de foco	Auto / Manual
Iluminación mínima	Color: 0.008 Lux@F1.4 B/W: 0 Lux con IR ON
Iluminación Infrarroja	50 m
Día / Noche	Día / Noche / Auto / Personalizable / Programable
Funciones avanzadas	Super WDR PRO (120 dB), BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, defog, AWB, filtrado direcciones IP, AGC, anti-parpadeo, modo pasillo, deblur
ROI	Hasta 8 Áreas
Análisis Inteligente	Detección avanzada de movimiento, cruce de línea, detección de merodeo, entrada en región, salida de región, objeto abandonado, objeto removido
Conteo de personas y reportes	Conteo de personas entrando y saliendo
Evento Trigger	Detección Movimiento, Excepciones, Entrada de Alarma
Evento Acción	Cargar Imagen en FTP, SMTP, tarjeta MicroSD, activar salida de alarma, llamada SIP, notificación HTTP
Interfaz Comunicación	Puerto Ethernet 1*RJ45 10M/100M
Audio	Micrófono incorporado
Audio Compression	G.711/AAC/G.722/G.726
Audio Bit Rate	16~256Kbps
SIP/VoIP	Si. Voz y vídeo sobre IP
Almacenamiento interno	Soporta almacenamiento local en tarjeta microSD/SDHC/SDXC, hasta 1TB
Acceso remoto	Navegador web, App smartphone y software Milesight Central Management System, Milesight VMS Enterprise
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil G/S/T), API
Alimentación	DC12V / Max 8.4W, PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67 - IK10

Cumplimiento	NDAA
Temp. funcionamiento	-40ºC~+60ºC
Dimensiones	130mm. (Ø) X 115mm.
Peso	780 g

Contenido

• Cámara IP AI Domo Motorizado

• Material de instalación

• Plantilla para fácil instalación