Ficha técnica JM Distech

MS-C8272-FPE

Marca: MILESIGHT

Descripción

• Milesight

• Cámara IP AI Motorizada Pro Domo

• 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• 8 Megapixel (3840x2160)

• Lente de 3.6~10mm

• Iluminación mínima 0.009Lux@F1.4 | 0 Lux

• IR Alcance 50m

• Compresión H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG

• PoE IEEE802.3af

• Super WDR (120dB)

• Ranura para tarjeta MicroSD/SDHC/SDXC de hasta 1 TB

• Micrófono Integrado

• Detección facial

• Video análisis AI entrada/salida en área, detección movimiento avanzada, cruce de línea, merodeo, objeto abandonado, objeto removido

• Interfaz web, VMS/CMS, smartphone y NVR

• ONVIF profile G/S/T/M

• Impermeable IP67

• IK10

Especificaciones

Gama	Pro
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapixel (3840x2160)
Lente	3.6~10mm
FOV	110º~46º(H), 61º~25º(V), 126º~54º(D)
Tasa Main Stream	60Hz: 30fps@(3840x2160, 3072x2048, 2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) 50Hz: 25fps@(3840x2160, 3072x2048, 2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
Tasa Extra Stream	60Hz: 30fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240) 50Hz: 25fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240)
Tasa 3rd Stream	60Hz: 30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240) 50Hz: 25fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288,
Compresión	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
Bitrate	16Kbps~16Mbps(CBR/VBR Ajustable)
Control enfoque	Auto/Manual
Control Iris	Auto/Manual
Iluminación mínima	Color: 0.009Lux@F1.4 B/W: 0 Lux con IR ON
Iluminación Infrarroja	50 m
Día / Noche	Día / Noche / Auto / Personalizable / Programable
Funciones avanzadas	Super WDR PRO (120 dB), BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, defog, AWB, filtrado direcciones IP, AGC, anti-parpadeo, modo pasillo, deblur, marca de agua
ROI	Hasta 8 Áreas
Análisis Inteligente	Detección avanzada de movimiento, cruce de línea, detección de merodeo, entrada en región, salida de región, objeto abandonado, objeto removido
Detección Facial y reconocimiento de atributos	Detección y captura facial, toma capturas a tiempo real; Los atributos incluyen edad, género, gafas, y gorra; Soporta modo de privacidad facial
Conteo y reporte de objetos	Conteo del número de objetos que cruzan la línea, opcionalmente personas y vehículos; Soporta conteo de personas en una región en hasta 4 áreas de detección.
Evento Trigger	Detección Movimiento, Excepciones, Entrada de Alarma
Evento Acción	Cargar Imagen en FTP, SMTP, tarjeta MicroSD, activar salida de alarma, llamada SIP, notificación HTTP
Interfaz Comunicación	Puerto Ethernet 1*RJ45 10M/100M
Audio	Micrófono incluido / salida de audio
Audio Compression	G.711/AAC/G.722/G.726
Audio Bit Rate	16~256Kbps
SIP/VoIP	Si. Voz y vídeo sobre IP
Acceso remoto	Navegador web, App smartphone y software Milesight Central Management System, Milesight VMS Enterprise

Interoperabilidad	ONVIF (Perfil G/S/T/M), API
Alimentación	PoE (802.3af) / DC 12V / Max 7W
Grado de protección	Impermeable IP67, IK10
Temp. funcionamiento	-40ºC~+60ºC
Dimensiones	Φ 143mm. x 108.4mm.
Peso	1100g

Contenido

• Cámara IP AI Motorizada Pro Dome

• Material de instalación

• Plantilla para fácil instalación