Ficha técnica JM Distech

SFP-10G-TR1513LR-10SMF-LC

Marca: MARCA BLANCA

Descripción

Kit de módulos transceptores SFP+ diseñado para establecer enlaces de fibra monomodo de alta velocidad. Este pack proporciona una conectividad de red robusta a una distancia máxima de 10 kilómetros bajo el estándar tecnológico 10GBASE-LR.

La solución destaca por su flexibilidad en infraestructuras de red y armarios técnicos, permitiendo una transmisión óptima mediante hilos ópticos independientes cruzados. Desarrollado con componentes de gran fiabilidad, garantiza un funcionamiento idóneo en entornos comerciales estándar con un rango térmico operativo de 0°C a 70°C.

• Pack de módulos transceptores SFP+

• Estándar Ethernet matizado 10GBASE-LR

• Longitudes de onda Tx1330/1270nm Rx1270/1330nm

• Fibra de tipo Monomodo para alta eficiencia

• Tipo de conector LC Simplex (BiDi) por unidad

• Distancia máxima de cable de hasta 10 Kilómetros

• Velocidad de transferencia de hasta 10Gb/s

• Rango de operación comercial de 0°C a 70°C

Especificaciones

Tipo de factor	SFP+
Clase de entorno	Comercial / Estándar
Estándar Ethernet	10GBASE-LR
Compatibilidad	Universal (Compatible con múltiples dispositivos de red)
Tipo de fibra	Monomodo
Tipo de conector	LC Simplex - BiDi
Velocidad de datos	Hasta 10Gb/s
Distancia máxima de cable	10 km
Longitud de onda Unidad 1 (P1270LR)	Tx 1270 nm Rx 1330 nm
Longitud de onda Unidad 2 (P1330LR)	Tx 1330 nm Rx 1270 nm
Temperatura de funcionamiento	0°C ~ 70°C
Instalación	Para un enlace de fibra deberá utilizarse en un extremo el modelo SFP-10G-P1270LR-10SMF-LC y en el otro extremo la referencia SFP-10G-P1330LR-10SMF-LC.
SFP-10G-P1270LR-10SMF-LC	
Tipo de factor	SFP+
Clase de entorno	Comercial / Estándar
Estándar Ethernet	10GBASE-LR
Compatibilidad	Universal (Genérica y con múltiples dispositivos)
Tipo de fibra	Monomodo
Tipo de conector	LC (Simplex)
Velocidad de datos	Hasta 10Gbps
Distancia máxima	10 km
Longitud de onda de transmisión (TX)	1270 nm
Longitud de onda de recepción (RX)	1330 nm
Temperatura de funcionamiento	0°C ~ 70°C
Instalación	Para un enlace de fibra deberá utilizarse en un extremo el modelo SFP-10G-P1270LR-10SMF-LC y en el otro extremo la referencia SFP-10G-P1330LR-10SMF-LC.
SFP-10G-P1330LR-10SMF-LC	
Tipo de factor	SFP+
Clase de entorno	Comercial / Estándar
Estándar Ethernet	10GBASE-LR
Compatibilidad	Universal (Genérica y con múltiples dispositivos)
Tipo de fibra	Monomodo

Tipo de conector	LC (Simplex)
Velocidad de datos	Hasta 10Gbps
Distancia máxima	10 km
Longitud de onda de transmisión (TX)	1330 nm
Longitud de onda de recepción (RX)	1270 nm
Temperatura de funcionamiento	0°C ~ 70°C
Instalación	Para un enlace de fibra deberá utilizarse en un extremo el modelo SFP-10G-P1330LR-10SMF-LC y en el otro extremo la referencia SFP-10G-P1270LR-10SMF-LC.

Contenido

- 1x Módulo SFP-10G-P1270LR-10SMF-LC
- 1x Módulo SFP-10G-P1330LR-10SMF-LC