Ficha técnica JM Distech

UV-IPC3638SE-ADF28K-WP-I1

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara IP tipo Turret de la gama Prime de Uniview con 8MP, lente fija de 2.8 mm. Esta cámara cuenta con SIP, conteo de personas, captura de metadatos de vehículos y personas. Cuenta con tecnología Wise-ISP y OwlView que permite visualización a color en ambientes de muy baja luminosidad, además de sus 140 dB en WDR permite tener una imagen clara en ambientes de contraluz.

• Cámara Turret IP | Gama Prime

• 1/1.2" Progressive Scan CMOS

• 8 Megapíxel (3840x2160)

• Lente 2.8 mm

• Iluminación mínima 0.0003 lux

• Luz blanca alcance 30 m

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• SIP (Smart Intrusion Prevention): combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas

• SIP con ColorRetrieval: permite extraer metadatos de color de las características de las personas y de los vehículos

• OwlView: Con la tecnología Wise-ISP, la serie OwlView permite tener la mejor imagen a color en ambientes de baja luminosidad, casi total oscuridad.

• Audio

• Alarmas

• Micrófono integrado

• Conteo de flujo de personas

• Monitorización de densidad de personas

• Auto Scene Match (ASM)

• WDR (130 dB)

• PoE (IEEE802.3af)

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

• IK10

• Protección contra sobretensiones 4000 V

Especificaciones

Gama	Prime
Sensor de imagen	1/1.2" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapíxel (2688x1520)
Tasa Main Stream	8MP (3840 x 2160), Max 30fps; 5.3MP (3072 x 1728), Max 30fps; 3.6MP (2560 x 1440), máximo 30 fps; 1080P (1920 x 1080), máximo 30fps; 720P (1280 x 720), máximo 30 fps;
Tasa Extra Stream	1080P (1920 x 1080), Max 30fps; 720P (1280 x 720), máximo 30 fps; D1 (720 x 576), máximo 30 fps; 640 x 360, Max 30fps; 2CIF (704 x 288), máximo 30 fps; CIF (352 x 288), máximo 30 fps;
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm (H: 110.4º, V: 60.5º, D: 115.2º)
DORI	D: 43.4 m O: 17.4m R: 8.7m I: 4.3m
Iluminación mínima	Wise-ISP 0.0003Lux (F1.0 AGC ON)
LED Blanco	30 m
Mejoras de imagen	WDR 120dB, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
SIP (Smart Intrusion Prevention)	SIP, Smart Intrusion Prevention (Clasificación de humano, vehículo y vehículo de dos ruedas sobre cruce de línea, intrusión en área, región de entrada y región de salida) Conteo y afluencia de personas sobre un área *Ambas funciones no pueden estar habilitadas a la vez
Captura de rostro	Sí
Día / Noche	Automático y configurable
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta microSD de hasta 256GB
Alarmas	1 Entrada / 1 Salida
Audio	Micrófono integrado, 1 Entrada y 1 Salida
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 11 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Material	Metal
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálico IK10, Protección contra sobretensiones
Dimensiones	129 (Ø) x 110 (Al) mm
Peso	64 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso