Ficha técnica JM Distech

MS-SP111/S90B36

Marca: MILESIGHT

Descripción

• Milesight

• Kit Solar Cámara IP 4G

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 4MP (2688x1520)

• Lente de 2.8mm.~6mm.

• 0 Lux

• IR Alcance 20m

• Compresión H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG

• Super WDR (120dB)

• Tarjeta MicroSD

• Video análisis AI entrada/salida en área, detección movimiento avanzada, cruce de línea, merodeo, objeto abandonado, objeto removido

• Interfaz web, VMS/CMS, smartphone y NVR

• ONVIF profile G/S/T/M

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	4G Solar-powered Security Camera Kit
Cámara	
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux@F1.6 B/W: 0 Lux con IR ON
WDR	120dB Super WDR
Día / Noche	Día / Noche / Auto / Personalizable / Programable
IR	
Iluminación Infrarroja	hasta 20m.
Longitud onda IR	850nm
Lente	
Lente	2.8mm~6mm
FOV	2.8mm: H111° / D128° / V61° 6mm: H52.8° /D60.4° / V29.7°
Vídeo	
Resolución máxima	4MP (2688x1520)
Tasa Main Stream	15fps@(2688*1520,2304*1296,1920*1080,1280*720)
Tasa Extra Stream	15fps@(1280*720,704*576,640*480)
Compresión	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264
Bitrate	16 Kbps ~ 16Mbps (CBR / VBR Ajustable)
Imagen	
Privacidad	Hasta 4 áreas (área enmascarada)
ROI	Hasta 8 Áreas
Interfaz	
Interfaz Ethernet	Puerto Ethernet 1*RJ45 10M/100M
Conexiones audio	1 entrada / 1 salida
Conexiones alarma	1 entrada / 1 salida
Interfaz RS485	Soportado
Red inalámbrica	
WLAN	802.11n/802.11g
Celular	4G LTE EU: LTE-FDD(B1/3/7/8/20/28A); LTE-TDD(B38/40/41)
Tarjeta SIM	Nano SIM
Análisis inteligente	
Análisis de vídeo	Detección avanzada de movimiento, cruce de línea, entrada en región, objeto abandonado, detección sabotaje

Detección objetos	Humano, vehículo (bicicleta/coche/motocicleta/autobús/camión)
ANPR	Si
Sistema	
GPS	Módulo GPS incluido de alta precisión
Almacenamiento	Soporta almacenamiento local tarjeta microSD/SDHC/SDXC hasta 1TB
Funciones avanzadas	BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, defog, AWB, filtrado direcciones IP, AGC, anti parpadeo, modo pasillo, deblur
Eventos de activación	Análisis inteligente, entrada externa, etc.
Acciones por evento	Cargar Imagen en FTP, SMTP, tarjeta MicroSD, activar salida de alarma, notificación HTTP
Compatibilidad	ONVIF Profile G/S/T/M
Acceso remoto	Navegador web (WiFi, VPN), Milesight VMS
General	
Temp. funcionamiento	Cargando: -20ºC~+45ºC Descargando: -20ºC~+60ºC
Humedad funcionamiento	0~95% (sin condensación)
Alimentación	DC 12V±10%
Consumo	Modo reposo: 0.19W Básico: 1.71W (Evento + módulo 4G apagado) 1.65W (Evento + módulo 4G apagado + modo Dynamic FPS activo) Máximo: 3.89W (iluminador + evento + 4G streaming encendido Basic: Hasta 6 días de duración de batería en condiciones nubosas/lluviosas (Opcional hasta 6 baterías. 4 baterías proporcionan 6 días de uso continuo, y 6 baterías proporcionan 9 días de uso continuo).
Protección descargas	4KV
Dimensiones cámara	120mm x 120mm x 260mm
Peso cámara	2.2Kg.
Dimensiones kit	1048mm x 1150mm x 592mm
Peso kit	30.8Kg. 34.6Kg. (con embalaje)
Certificaciones	
EMC	CE-EMC (EN 55032,EN 55035) FCC (PART 15B) RCM (AS/NZS CISPR 32)
Seguridad	CE-LVD (EN IEC 62368-1) RCM (AS/NZS 62368.1)
Regulaciones Especiales	CE-RED (EN 300 328, EN301489-1, EN301489-17, EN 62133) FCC (Part 15.247) RCM (AS/NZS 4268, AS/CA S042.1, AS/CA S042.4, AS/NZS 2772.2) Telec (MIC Item 19 of Article 2 Paragraph 1)
Medio ambiente	CE-ROHS (Directiva (EU) 2015/863 modificando 2011/65/EU)
Grado de protección	IP67 Resistencia al viento: Nivel 12 (fuerza huracán)

Contenido

- Cámara IP 4G
- Panel solar S90 + soporte
- Batería modular 4x90Wh + caja baterías
- Material de instalación
- Plantilla para fácil instalación