## Ficha técnica JM Distech

# XS-NVR2108-SMD

Marca: X-SECURITY

## Descripción

• X-Security

• Grabador NVR para cámaras IP

• 8 CH

• Ancho de banda soportado 80 Mbps

• Resolución máxima 12 Mpx

• Compresión Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG

• Salida VGA y HDMI

• Admite protección perimetral y SMD Plus

• Audio

• 1 HDD

• 2 puertos USB

• RJ45 10/100 Base T

• Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF, CGI, SDK

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Entradas para cámaras IP** | Puerto LAN hasta 8 canales |
| **Salidas de vídeo** | 1 HDMI Full HD, 1 VGA |
| **Audio bidireccional** | 1 entrada, 1 salida, RCA |
| **Formato compresión vídeo** | Smart H.265 / H.265 / Smart H.264 / H.264 |
| **Capacidad de decodificación** | IA deshabilitada: 1-canal 12 MP@30 fps; 1-canal 8 MP@30 fps; 2-canales 6 MP@30 fps; 2-canales 5 MP@30 fps; 3-canales 4 MP@30 fps; 6-canales 1080p@30 fps IA habilitada: 1-canal 8 MP@30 fps; 1-canal 6 MP@30 fps; 1-canal 5 MP@30 fps; 2-canales 4 MP@30 fps; 4-canales 1080p@30 fps |
| **Ancho de banda total** | 80 Mbps record |
| **Resolución grabación** | 12MP / 8MP /5MP / 4MP / 3MP / 2MP / 720p / D1 |
| **ONVIF** | Profile T/S/G |
| **Funciones AI** | Perimeter protection / SMD Plus |
| **Rendimiento perimetral de IA por cámara (Número de Canales)** | 4 |
| **SMD Plus por cámara** | SMD Plus de 4 canales (IA por cámara), filtrado secundario para humanos y vehículos de motor |
| **Almacenamiento interno** | 1 HDD SATA de hasta 20 TB (no incluido) |
| **Comunicación** | 2x USB 2.0 (Ratón y backup) /1 RJ45 10/100M (Ethernet) |
| **Acceso remoto** | Navegador, Aplicación teléfono móvil o software PSS |
| **Alimentación** | DC 12 V / 1.5 A |
| **Dimensiones** | 47,6 (Al) x 260 (An) x 232,5 (Fo) mm / 1,94 Kg (sin HDD) |
| **Peso** | 850 g |

## Contenido

- Grabador NVR X-SECURITY
- Ratón
- Cable Ethernet
- Instrucciones de uso
- CD con manual y software