Ficha técnica JM Distech

DS-3WF0FA-2N/O

Marca: HIKVISION

Descripción

Los radioenlaces Hikvision ofrecen soluciones inalámbricas robustas y fiables para la transmisión de datos a largas distancias, reduciendo la complejidad y los costos asociados con el cableado tradicional. Son especialmente adecuados para instalaciones de videovigilancia y sistemas de seguridad que requieren flexibilidad, alta capacidad de transmisión y fácil escalabilidad. Se integran fácilmente con sistemas de gestión centralizada de videovigilancia, lo que permite un monitoreo y control centralizados de la red inalámbrica.

• Dispositivo para Radioenlaces de alta potencia en 2,4 GHZ

• IP55 , apto para exteriores

• Puede ser configurado como CPE de un radioenlace y como AP de un radioenlace

• Permite conexiones a 300 Mbps para 2,4 GHz

• Tecnología MIMO con antenas direccionales 7 dBi para proporcionar una cobertura horizontal: 65°, vertical: 65°- Rango de temperatura de -30 a 70 ºC

• Conexión hasta 1 Km

• 1 unidad

Especificaciones

Estándar Inalámbrico	Protocolo Propietario
Frecuencias	2,4 GHz - 2,48 GHz
Distancia	Hasta 1 km en condiciones ideales
Potencia máxima de transmisión	199.53 mW (23 dBm)
Antena integrada	7 dBi Dual direccional
Puertos	2 x 10/100Base-T RJ45
Gestión	Web, iVMS-4200, HCP
Alimentación	12 VDC y 24 VDC no estándar POE
Temperatura funcionamiento	-30 °C ~ 70°C
Dimensiones	57,87 ×187.87 ×90,8 mm
Peso	260 g

Contenido

• 1x DS-3WF0FA-2N/O

• 1x Inyectores PoE Pasivo

• Instrucciones