Ficha técnica JM Distech

SF-IPT180A-8I1-SL

Marca: SAFIRE SMART

Descripción

La serie de cámaras panorámicas de la gama I1, ofrece una imagen totalmente panorámica de 180º real, en una resolución máxima de 8MPx y ocupando un único canal en el NVR. Además, esta serie cuenta con la inteligencia artificial más avanzada, detectando intrusiones por humano, vehículo y vehículo de dos ruedas, junto con Metadatos de vídeo para extraer todas las características de estos objetivos. También cuenta con disuasión activa, pudiendo personalizar un mensaje grabado y activando un flash disuasorio con luz policial.

• Safire Smart

• Gama I1 panorámica con Inteligencia Artificial

• Cámara Turret IP

• 2x 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 8 Megapixel (4640x1760)

• Lente 2x 2.8mm (180º)

• 0 Lux

• Luz blanca alcance 20 m

• Compresión H.265+ / H.264+

• WDR

• 3DNR

• Micrófono y speaker integrado

• Audio bidireccional

• Alarmas

• Inteligencia Artificial avanzada: detección humano, vehículo y vehículo no motorizado

• Captura Facial

• Metadatos de vídeo

• Conteo de humanos, vehículos y vehículos no motorizados

• Disuasión activa con mensaje personalizado de audio

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE (IEEE802.3af)

• Impermeable IP66

Especificaciones

Gama	I1 panorámica
Sensor de imagen	2x 1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapíxel (4640x1760) (2x 4Mpx); Ocupa 1 canal
Iluminación mínima	Color: 0.0032Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con LED
Tipo de iluminación	Dual light
Alcance de iluminación	IR 30m Led blanco 20m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Tasa Main Stream	25 FPS (8Mpx, 6Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 1080p)
Tasa Extra Stream	25 FPS (2048x768, 1600x608, 1200x448)
Tasa Tercer Stream	25 FPS (1200x448, 960x368, 640x240)
Compresión	H.265+, H.264+, H.265, H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 10 Mbps
Óptica	2x 2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 180°, V: 66°
DORI	60 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I)
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, Defog, 3D-DNR, AWB, ROI, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento	Si
Funciones Inteligentes	Inteligencia Artificial Avanzada basada clasificación de humano, vehículo y vehículo no motorizado sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida Detección Facial y captura de rostro Conteo de personas, vehículos y vehículos no motorizados (Por línea o por área) Mapa de calor Extracción de características: - Humano: hasta 13 características - Vehículo: hasta 4 características - Vehículo no motorizado: hasta 1 características Otros eventos inteligentes: Detección de parking ilegal, objeto abandonado, objeto removido, Detección de merodeo, Video excepciones (cambio de escena, pérdida de vídeo, ...)
Disuasión Activa	Altavoz disuasivo con mensaje sonoro personalizado Flash con luz policial (azul y roja) *Activados a partir de un evento de inteligencia artificial
Audio	2x Micrófonos 1x Altavoz integrado 1xEntrada / 1xSalida Audio bidireccional
Compresión de audio	G711A / U
Alarma	1 Entrada / 1 Relay
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Almacenamiento interno	Tarjeta microSD hasta 256GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 0.9mA / 9W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP66

Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	111.5 (Ø) × 102.2 (Al) mm
Peso	719g

Contenido

• Cámara Turret IP Safire Smart I1 panorámica

• Material de instalación

• Guía rápida de instalación