Ficha técnica JM Distech

XS-IPB040A-4Y-DL-SOLARPIR-4G

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Cámara IP Bullet

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• 4 Mpx (2688×1520)

• Lente fija de 3.6 mm

• Iluminación mínima de 0.01 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) | 0.001 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) | 0 lux con iluminación

• Alcance IR 30 m

• Alcance Luz Blanca 20 m

• Compresión H.265

• Módulo 4G integrado

• Sensor PIR incorporado

• Micrófono integrado

• Altavoz Integrado

• DWDR

• P2P

• AOV Video siempre activo

• Independiente con panel solar y batería incorporados

• Detección de anomalías

• Detección de movimiento

• Ranura para tarjeta Micro SD de hasta 512GB

• Protección IP67

Especificaciones

Marca	X-Security
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución	4 Mpx (2688x1520)
Lente	3.6 mm
FOV	78.4º(H), 42.4º(V), 92.4º(D)
DORI	D: 78 m O: 31.2 m R: 15.6 m I: 7.8 m
Pan/Tilt	Pan: 0º~360º Tilt: -60º~0º
Iluminación mínima	0.01 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.001 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux con IR
Bitrate	H.265: 32 kbps–4096 kbps
Tasa Main Stream	2560×1440@(1–15 fps)
Tasa Extra Stream	640×360@(1–15 fps)
Compresión	H.265
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, MD
Eventos de Alarma	Detección de movimiento; manipulación de videos; detección de audio; excepción de seguridad; alarma PIR; alarma de batería baja; luz alarma; sonido de alarma
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 512 GB
Interfaz de red	Ethernet 10M / 100M
Audio	Micrófono y altavoz incorporados
Acceso remoto	CMS (DSS/PSS), Smartphone
Interoperabilidad	ONVIF
Grado de protección	IP67
Material	Plástico
Temp. funcionamiento	–30 °C a +60 °C
Dimensiones de la base	256 mm × 290 mm × 197 mm
Peso	1357 g
Batería	
Tipo	Batería de Litio
Capacidad	64 Wh
Voltaje	6.4V
Duración según modo de empleo	Modo ultra ahorro (sin grabación): 76 días Modo ahorro (30 alarmas/día < 15s): 56 días Modo AOV (30 alarmas/día < 15s): 10 días Modo rendimiento (grabación continua): 2 días
AOV	Video siempre activo que ajusta la velocidad de fotogramas mediante el uso de inteligencia artificial, reduciendo el consumo energético y la necesidad de almacenamiento. Es compatible con energía solar, visión nocturna avanzada y análisis inteligente de video.

Vida útil	Más de 1000 ciclos
Temp. funcionamiento	-30ºC ~ 60ºC
Peso	550 g
Módulo Solar	
Tecnología	Silicio monocristalino
Potencia	10.5W
Dimensiones	285 mm × 235 mm × 2.5 mm

Contenido

- Cámara Bullet IP X-Security
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- Incluye soporte a pared
- Batería de Litio
- Módulo solar