Ficha técnica JM Distech

XS-IPB619CA-4U-WIZCOLOR-TIOC

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Cámara IP Bullet

• Gama PRO

• 1/1.8" Progressive CMOS

• 4 Mpx (2688x1520)

• Lente 2.8 mm

• Full-Color Starlight

• Iluminación mínima 0.0005 Lux@F1.0 (Color, 30IRE) | 0.0004 Lux@F1.0 (B/W, 30IRE) | 0 lux con IR

• Alcance IR/WL 50 m

• IVS Protección perimetral

• Búsqueda inteligente

• AcuPick

• Compresión H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG

• RJ-45 10/100 BaseT

• PoE IEEE802.3at

• Micrófono incorporado

• 120dB WDR

• 3D DNR

• IR CUT

• Ranura para Tarjeta MicroSD hasta 512GB

• Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

• Color blanco

Especificaciones

Sensor de imagen	1/1.8” Progressive CMOS
Resolución máxima	4 Mpx (2688x1520)
FOV	111º(H), 60º(V), 135º(D)
Tasa Main Stream	2688 × 1520@(1 fps–25/30 fps)
Tasa Extra Stream	1920 × 1080@(1 fps–25/30 fps)
Tasa Tercer Stream	1920 × 1080@(1 fps–25/30 fps)
Pan/Tilt	Pan: 0º ~ 360º Tilt: 0º ~ 90º
DORI	D: 56.6m O: 22.6 m R: 11.3 m I: 5.7 m
Compresión	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	0.0005 Lux@F1.0 (Color, 30IRE) 0.0004 Lux@F1.0 (B/W, 30IRE) 0 lux con IR
Dual Light	Alcance IR 50m / Alcance Luz Blanca 50m
Mejoras de imagen	120dB WDR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-DNR, SMD
IVS (Protección perimetral)	Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas)
TiOC	Combina la vigilancia a color 24/7, disuasión activa mediante luz y sonido, e inteligencia artificial para detectar personas y vehículos con alta precisión y mínimas falsas alarmas.
Wizcolor	Imágenes a color real 24/7 incluso en condiciones de baja iluminación y oscuridad.
Detección de movimiento	SMD 4.0 (Smart Motion Detection)
AcuPick	Utiliza algoritmo de aprendizaje profundo para encontrar objetivos como humanos y vehículos
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Alarmas	1 Entrada / 1 Salida
Audio	1 Entrada / 1 Salida / Micrófono integrado
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 6.2W PoE IEEE802.3at
Temp. funcionamiento	-40º C ~ 60º C
Almacenamiento interno	Micro SD Max 512GB
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	288.4× 94.4×84.7 mm
Peso	1 kg
Material	Metal + plástico
Color	Blanco

Contenido

- Cámara IP X-Security
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- CD con software e instrucciones