Ficha técnica JM Distech

XS-IPPT010CA-4P-WIZCOLOR

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Cámara PT IP

• 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel

• Lente PTZ 4mm

• Iluminación mínima 0.0005 lux@F1.0 (Color, 30 IRE) | 0 lux con luz

• Alcance Luz blanca 30m

• Alarma

• DWDR

• 3DNR

• Audio bidireccional

• Micrófono y Altavoz integrados

• Grabación en tarjeta MicroSD hasta 512GB

• Detección de humanos con disuasión activa

• Compresión Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG

• RJ-45 10/100 BaseT

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP66

Especificaciones

Sensor de imagen	1/1.8” STARVIS CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2560×1440)
Lente	4 mm
Tasa Main Stream	4M/1080p/720p@(1–25/30 fps)
Tasa Exra Stream	D1/VGA/CIF@(1–25/30 fps)
Compresión	Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG
Iluminación mínima	0.0005 lux@F1.0 (Color, 30 IRE) 0 lux con luz
IVS	Tripwire; intrusión
Wizcolor	Imágenes a color real 24/7 incluso en condiciones de baja iluminación y oscuridad.
Detección humana	Sí
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, 3D-NR, IVS, ROI, Privacy Masking
Día / Noche	Color/Blanco y negro
Active Deterrence	Advertencia de luz blanca, Alarma de advertencia de sonido
Interfaz de red	Wi-Fi 2,4 GHz (IEEE802.11n/b/g) / Ethernet RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
Almacenamiento interno	Ranura para Tarjeta MicroSD, Max 512GB
Audio	Altavoz y micrófono incorporado
Compresión de audio	PCM, G.711A, G.711Mu
Audio	1 entrada / 1 salida
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (DSS/PSS), Smartphone (DMSS) y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 1 A
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 55º C
Grado de protección	Impermeable IP66
Dimensiones	Φ129.3 (mm) x 153.5 (mm)
Peso	1 Kg

Contenido

- Cámara IP PTZ
- Materíal para instalación
- Instrucciones de uso
- Incluye brazo a pared