Ficha técnica JM Distech

XS-IPSD3016IA-4U-WIZ

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Cámara IP PTZ WizSense

• 4 Megapíxel (2560x1440)

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• Lente varifocal 5~80 mm

• Zoom óptico 16X

• Iluminación mínima Color: 0.005 lux@F1.6; Black and white: 0.0005 lux@F1.6; 0 lux con IR

• Alcance IR 80 m

• Compresión Smart H.265+; H.265;Smart H.264+; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG

• IVS (Protección perimetral)

• Búsqueda inteligente SMD 3.0

• WDR (120 dB)

• 3D DNR

• IR CUT

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB

• Interfaz WEB, CMS (DSS/ Smart PSS Lite/ DMSS), Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• RJ-45 10/100 BaseT

• PoE+ (IEEE802.3at)

• Impermeable IP66

• Protección contra sobretensiones 6000 V

• Soporte incluido

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución	4 Megapíxel (2560x1440)
Lente	Varifocal 5~80 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 50.56º~3.84º, V: 29.48º~2.16º, D: 57.69º~4.39º
DORI	D: 1600 m O: 632 m R: 320 m I: 160 m
Zoom Óptico	16X
Zoom Digital	5X
Electronic Shutter	1 s~1/30.000 s
Iluminación mínima	Color: 0.005 lux@F1.6 Black and white: 0.0005 lux@F1.6 0 lux con IR
Alcance IR	80 m
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Compresión	Smart H.265+; H.265;Smart H.264+; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG
Tasa Main Stream	4M/3M/1080p/1.3M/720p@(1–25/30fps)
Tasa Extra Stream 1	D1/VGA/CIF@(1–25/30 fps)
Bitrate	H264: 96–8,192 kbps H265: 38–8,192 kpbs
Mejoras de imagen	WDR (120dB), 2D/ 3DNR, HLC, BLC, ROI, Rotación 180º
Detección de movimiento	Sí
EIS (Estabilizador de imagen)	Sí
SMD (Smart Motion Detection)	SMD 3.0, detección de movimiento avanzada
IVS (Protección perimetral)	Tripwire; intrusión; detección de cruce de vallas ; detección de merodeo; objeto abandonado/perdido; movimiento rápido; detección de estacionamiento; reunión de personas; Clasificación de alarmas de vehículos/humanos
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360° Vertical: -15°~90°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1°~40°/s Vertical: 0.1°–40°/s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 0.1°~40°/s Vertical: 0.1°–40°/s
Posiciones preestablecidas	300, 8 tour, 5 Pattern, 5 Scan
Comunicación	ONVIF (perfil S, G, T), CGI, SDK
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Alimentación	DC 12 V / 2 A, máx. 18 W PoE+ (IEEE802.3at)
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Grado de protección	Impermeable IP66 Protección contra sobretensiones 6000 V
Dimensiones	Φ151.5 mm x 240 mm

Peso	1.5 Kg

Contenido

• Cámara domo motorizada IP

• CD con software e instrucciones

• Soporte incluido