Ficha técnica JM Distech

XS-IPT982CA-8P-WIZCOLOR

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Cámara IP Turret WizColor

• Gama PRO

• 1/1.8" Progressive CMOS

• 8 Megapíxel (3840×2160)

• Lente 2.8mm

• Iluminación mínima 0.0008 lux@F1.0

• Luz blanca 30 m

• Compresión H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG

• RJ-45 10/100M BaseT

• SMD Plus

• IVS WizSense: clasificación de humano y vehículo

• Búsqueda inteligente

• Micrófono incorporado

• Audio

• WDR 120dB

• MicroSD hasta 256GB

• PoE IEEE802.3af

• Impermeable IP67

• Compatible con ONVIF y CGI

Especificaciones

Resolución máxima	8 Megapíxel (3840×2160)
Sensor de imagen	1/1.8” Progressive CMOS
Lente	2.8mm
Tasa Main Stream	3840×2160@(1–20 fps) 2688×1520@(1–25/30 fps)
Tasa Extra Stream	704×576@(1–25 fps) 704×480@(1–30fps)
Compresión	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
DORI	D: 84 m O: 33.6 m R: 16.8 m I: 8.4 m
FOV	110°(H); 59°(V); 131°(D)
Alcance Led	30 m (Luz blanca)
Iluminación mínima	0.0008 lux@F1.0
Mejoras de imagen	WDR 120 dB, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, ROI
SMD Plus	Sí (Detección de movimiento basado en humano y vehículo)
IVS (Protección perimetral)	Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas)
Wizcolor	Imágenes a color real 24/7 incluso en condiciones de baja iluminación y oscuridad.
Búsqueda inteligente	Usando tarjeta microSD o NVR X-Security
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Audio	1 Entrada / Micrófono incorporado
Compresión de audio	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (Smart PSS Lite / DSS / DMSS), Smartphone y NVR
Almacenamiento interno	MicroSD hasta 256GB
Material	Metal y plástico
Interoperabilidad	ONVIF (Profile S/Profile T); CGI
Alimentación	DC 12 V PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	109.5 (Fo) x 109.9 (Φ)
Peso	420 g

Contenido

- Cámara IP X-Security Turret Wizcolor
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- CD con software e instrucciones