Ficha técnica JM Distech

XS-IPT982CA-8U-WIZCOLOR-TIOC

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Cámara IP Turret WizColor

• Gama PRO

• 1/1.8" Progressive CMOS

• 8 Megapíxel (3840×2160)

• Lente 2.8mm

• Iluminación mínima 0.0008 Lux@F1.0 (Color, 30IRE) | 0.0004 Lux@F1.0 (B/W, 30IRE) | 0 lux con luz

• Alcance IR 30m

• Alcance Luz Blanca 30 m

• Compresión H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG

• RJ-45 10/100M BaseT

• SMD 4.0

• IVS WizSense: clasificación de humano y vehículo

• Búsqueda inteligente

• Micrófono incorporado

• Audio

• Alarma

• WDR 120dB

• IR CUT

• MicroSD hasta 512GB

• PoE IEEE802.3af

• Impermeable IP67

• Compatible con ONVIF, CGI

Especificaciones

Resolución máxima	8 Megapíxel (3840x2160)
Sensor de imagen	1/1.8” Progressive CMOS
Lente	2.8mm
Tasa Main Stream	3840 × 2160@(1 fps–25/30 fps
Tasa Extra Stream	1920 × 1080@(1–25/30 fps)
Tasa Tercer Stream	1920 × 1080@(1–25/30 fps)
Compresión	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
DORI	D: 82 m O: 32.8 m R: 16.4 m I: 8.2 m
FOV	H: 109°; V: 59°; D: 131°
Pan/Tilt	Pan: 0°–360° Tilt: 0°–78°
Iluminación mínima	0.0008 Lux@F1.0 (Color, 30IRE) | 0.0004 Lux@F1.0 (B/W, 30IRE) | 0 lux con luz
Alcance IR y Luz Blanca	30 m
Mejoras de imagen	WDR 120 dB, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, ROI , Smart IR
SMD Plus	Sí (Detección de movimiento basado en humano y vehículo)
IVS (Protección perimetral)	Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas)
TiOC	Combina la vigilancia a color 24/7, disuasión activa mediante luz y sonido, e inteligencia artificial para detectar personas y vehículos con alta precisión y mínimas falsas alarmas.
Wizcolor	Imágenes a color real 24/7 incluso en condiciones de baja iluminación y oscuridad.
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Audio	1 Entrada / Micrófono incorporado
Compresión de audio	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (Smart PSS Lite / DSS / DMSS), Smartphone y NVR
Almacenamiento interno	MicroSD hasta 512GB
Material	Metal
Interoperabilidad	ONVIF (Profile S/Profile T); CGI
Alimentación	DC 12 V / 2.5W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	Φ122.0 mm × 116.1 mm
Peso	800 g

Contenido

- Cámara IP X-Security
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- CD con software e instrucciones