Ficha técnica JM Distech

SF-IPB585ZA-4LPR-V2

Marca: SAFIRE SMART

Descripción

Las cámaras LPR de Safire Smart, pueden reconocer las matrículas de los vehículos, analizando además su marca, tipo y color. Su envío de metadatos mediante HTTP permite la integración sencilla por parte de terceros para poder recibir las matrículas en aquellas plataformas que necesiten de una cámara de lectura de matrículas. También, la cámara se puede utilizar para control de entrada y salida en un parking, enviando un código por wiegand para integrarse con una controladora. Si se usa con los NVRs de Safire Smart, podrás tener tu gestión autónoma de parking, contabilizando tanto las entradas como las salidas y abriendo la barrera en función de la configuración o necesidad.

• Safire Smart

• Gama LPR con Reconocimiento de matrículas

• Cámara Bullet IP

• 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2688×1520)

• Lente motorizada 2.8-12 mm

• Iluminación mínima de 0.001 Lux@F1.6 | 0 Lux con IR

• IR alcance 70 m

• Compresión H.265+ / H.264+

• WDR

• 3DNR

• Micrófono Integrado

• Audio

• Alarmas

• Reconocimiento de matrículas hasta 80Km/h

• Gestión de lista de permitidos y no permitidos con hasta 10.000 matrículas

• Detección de vehículos sin matrícula

• Detección de Marca, color, tipo, modelo, año de producción

• Wiegand

• P2P

• Ranura para Tarjeta MicroSD de hasta 256 GB

• Salida CVBS

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE (IEEE802.3af)

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	LPR
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2688×1520)
Iluminación mínima	Color: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR
Alcance IR	70 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Tasa Main Stream	25 FPS (4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P)
Tasa Extra Stream	25 FPS (720P, D1, CIF, 480x240)
Tasa Tercer Stream	25 FPS (D1, 480x240, CIF)
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	Motorizada 2.8 ~ 12 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 100-48.5°, V: 54-26.5°, D: 119-55.8°
DORI	W: 59 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I) T: 206 m (D), 82 m (O), 41 m (R), 21 m (I)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Características de la detección de matrículas	Captura de imagen original (4Mpx) y de matrícula Base de datos de hasta 10.000 matrículas con lista de permitidos y no permitidos Rango de detección hasta 120Km/h Recomendación de distancia de detección: 3 - 8 m
Tipos de detección de vehículos	Vehículos con y sin matrícula Sentido de la circulación Tolerancia ante la falta de un carácter en la matrícula Extracción de características: Marca, modelo, año de fabricación, color, color de matrícula, tipo de vehículo
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Compresión de audio	G711A / U
Alarmas	1 Entrada / 1 Relay
Wiegand	Sí (26 bit)
P2P	Soporta
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Almacenamiento interno	Tarjeta microSD hasta 256GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 12 W máx. | AC 24V / 10 W máx | PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C

Dimensiones	88.7 (Al) x 100.2 (An) x 278.3 (Fo) mm
Peso	1176 g

Contenido

• Cámara Bullet IP Safire Smart LPR

• Material de instalación

• Guía rápida de instalación