Ficha técnica JM Distech

UV-IPC9312LFW-AF28-2X4

Marca: UNIVIEW

Descripción

• UNIVIEW

• Cámara IP PTZ

• Gama Easy

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 2 Megapíxel (1920x1080)

• Lente fija PTZ 2.8mm

• Lente varifocal PTZ 2.8~12mm

• IR Lente fija alcance 10 m

• IR PTZ alcance 50 m

• Compresión Ultra 265/H.265/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• PoE+ IEEE802.3at

• Impermeable IP66

• IR CUT

• WDR 120dB

• Audio

• 2 micrófonos incorporados

• Grabación en tarjeta SD

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución	2 Megapixel (1920x1080)
Iluminación mínima	Color: 0.002 lux (F1.6,AGC ON)
Iluminación infrarroja	IR (50 m)
Compresión	Ultra265/H.265/H.264/MJPEG
Óptica	Varifocal 2.8~12mm (Zoom óptico 4X)
Zoom digital	4X
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Mejoras de imagen	BLC, HLC, WDR, 2D/3D DNR, Smart IR, Privacy Masking, ROI
Videoanálisis	Motion detection, Audio detection
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~345°, Vertical: -10°~110°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1° ~ 50° /s, Vertical: 0.1° ~40° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 50° /s, Vertical: 40° /s
Posiciones preestablecidas	256 preset, preset patrol,
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Audio	2 micrófonos y altavoz integrados
Compresión de audio	Compresión G.711U,G.711A
Control PTZ	Mediante acceso por red, RS485
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC EZStation
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentación	DC 12 V / 12W / Po+ (IEEE 802.3at)
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +55º C
Grado de protección	Impermeable IP66 / Protección contra sobretensiones
Dimensiones (sin soporte)	Φ133mm x 248mm
Peso (sin soporte)	860 g

Contenido

- Cámara IP domo motorizada Uniview
- Material de instalación
- CD con software e instrucciones