Ficha técnica JM Distech

UV-NVR508-64E-IQ

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Grabador NVR para cámaras IP

• Gama Prime

• 64 CH

• Ancho de banda soportado 384 Mbps

• Resolución máxima 32 Megapixel

• 2 x RJ45

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• 2 Salida HDMI 4K y VGA

• Acusearch

• Smart Search+

• SIP y UMD por cámara en en todos los canales

• SIP por NVR en 8 canales y UMD en 16 canales

• Espacio para 8 HDD

• Soporta RAID 0, 1, 5, 6, 10

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF y RTSP

Especificaciones

Gama	Prime
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 64 canales
Cámaras IP compatibles	UNIVIEW, ONVIF
Audio bidireccional	1 entrada / 1 salida RCA
Salidas de vídeo	2 HDMI 4K, 2 VGA
Formato compresión vídeo	Ultra H.265 / H.265 / H.264
Interfaz de red	2 RJ-45 10M / 100M / 1000M
Capacidad de Decodificación	Smart Off:2 x 32MP@30, 4 x 16MP@30, 5 x 12MP@30, 8 x 4K@30, 10 x 6MP@30, 12 x 5MP@30, 16 x 4MP@30, 20 x 3MP@30, 32 x 1080P@30 Smart On:1 x 32MP@30, 3 x 16MP@30, 4 x 12MP@30, 6 x 4K@30, 8 x 6MP@30, 9 x 5MP@30, 12 x 4MP@30, 16 x 3MP@30, 24 x 1080P@30, 32 x 720P@30
Resolución display	HDMI:4K(3840x2160)/60Hz, 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz VGA:1920x1080p/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Ancho de banda total	Smart Off:384Mbps entrada / 384 Mbps salida Smart On:200Mbps / 200 Mbps salida
Grabación Main Stream	32Mpx / 16Mpx / 12Mpx / 8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Detección de VCA por cámara	Detección de caras, Detección de rostros, Detección de vehículos, SIP (Detección de intrusión, Detección de cruce de líneas, Entrar en zona, Salir de zona), Detección de ultra movimiento (UMD), Detección de temperatura (Detección de incendios, Detección de humo, Medición de temperatura, Detección de humo e incendios), Recuento de personas (Recuento de flujo de personas, Control de densidad de multitudes), Metadatos de vídeo, Monitorización del tráfico
Búsqueda de VCA	Búsqueda de vehículos a motor, Búsqueda de vehículos no a motor, Búsqueda de personas, Búsqueda general, Informe de recuento de personas, Mapa de calor
Funciones Inteligentes por NVR	SIP por NVR 8 canales UMD por NVR 16 canales
Reconocimiento facial	Hasta en 1CH 128 listas de imágenes de caras hasta 40.000 imágenes en total
Biblioteca de imágenes de vehículos	Hasta 5 listas de imágenes de vehículos, con hasta 25.000 imágenes en total
Acusearch	Búsqueda avanzada de objetivos concretos. Permite seleccionar un objetivo sobre la imagen en vivo y realizar una búsqueda en grabaciones de ese mismo objetivo.
Smart Search+	Búsqueda de reglas VCA basadas en inteligencia artificial sobre las grabaciones
Funciones Inteligentes por cámara	64 canales
Alarmas	16 Entradas / 10 Salidas
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup externo	Memoria USB / HDD USB
Almacenamiento interno	8 HDD SATA 3.5" de hasta 16 TB (no incluido) RAID 0, 1, 5, 6, 10
Comunicación	2 x USB 2.0 / 2 x RJ45 (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Alimentación	100~240V AC / 20W
Dimensiones / Peso	442mm × 432mm × 86mm / 5.5 Kg

Contenido

- Grabador NVR Uniview
- Ratón
- Cable de alimentación
- Soporte para rack