Ficha técnica JM Distech

UV-IPC2228SB-ADF40KM-I1

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara IP Prime tipo Bullet de 8 MP con lente fija de 4 mm. Cuenta con tecnología Light Hunter que junto con el WDR real de 120 dB, hacen que su calidad de imagen sea superior. Adicionalmente, incorpora SIP y UMD para evitar falsas alarmas.

• Uniview

• Cámara Bullet IP | Gama Prime

• 8 MP (3840x2160)

• Lente fija 4 mm

• Iluminación mínima 0.002 lux | 0 lux con IR

• Alcance IR 80 m

• Light Hunter: tecnología que asegura imágenes de súper alta calidad en ambientes de baja luminosidad

• Conteo de flujo de personas, monitoreo de densidad de aglomeración

• SIP (Smart Intrusion Prevention): combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• WDR 120 dB

• Micrófono incorporado

• Audio 1 Entrada / 1 Salida

• Alarma 1 Entrada / 1 Salida

• Ranura para microSD hasta 512 GB

• PoE

• IP67

• IK10

• Metal

• Modo pasillo

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Prime
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapíxel (3840x2160)
Tasa Main Stream	8MP (3840x2160), Max 30fps;5.3MP (3072x1728), Max 30fps; 3.6MP (2560x1440), Max 30fps; 1080P (1920x1080), Max 30fps; 720P (1280x720), Max 30fps;
Tasa Extra Stream	1080P (1920x1080), Max 30fps; 720P (1280x720), Max 30fps; D1 (720x576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704x288), Max 30fps; CIF(352x288), Max 30fps;
Compresión	Ultra265, H.265, H.264, MJPEG
Lente	4.0 mm
FOV	Horizontal: 84º Vertical: 47º Diagonal: 103.3º
DORI	Detectar: 124.2 m Observar: 49.7 m Reconocer: 24.8 m Identificar: 12.4 m"
Iluminación mínima	Color: 0.002 lux (F1.0, AGC ON)
Alcance Infrarrojos	80 m
Mejoras de imagen	WDR 120dB, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, detección de movimiento, ROI, máscara de privacidad, IR Inteligente
Prevención inteligente de intrusiones	Soporte de filtrado de falsas alarmas: detección de línea cruzada, detección de intrusión, detección de área de entrada, detección de área de salida
Día / Noche	Automático y configurable
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta microSD de hasta 512 GB
Alarmas	1 Entrada / 1 Salida
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API,SDK API, SDK
Alimentación	DC 12 V / 10 W PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67 Antivandálica IK10 Protección contra sobretensiones 4000V
Dimensiones	86 (Al) x 87 (An) x 245(Fo) mm
Peso	820 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso