Ficha técnica JM Distech

UV-IPC2325LB-ADZK-H

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara IP Easy tipo Bullet de 4 MP con lente varifocal motorizada de 2.8 ~ 12 mm, Integra SIP y UMD en las analíticas de vídeo para reducir falsas alertas y hacer búsquedas de grabación de manera más rápida.

• Cámara Bullet IP | Gama Easy

• 5 MP(2880x1620)

• Lente varifocal motorizada 2.8 ~ 12 mm

• Iluminación mínima 0.003 lux | 0 lux con luz suplementaria

• Alcance IR 50 m

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• SIP (Smart Intrusion Prevention) Lite: combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas

• WDR 120 dB

• Micrófono integrado

• Ranura para tarjeta microSD hasta 256 GB

• PoE

• IP67

• Modo pasillo 9:16

• Grafeno y metal

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Easy
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapixel (2880x1620)
Lente	2.8-12 mm
Tasa Main Stream	5MP (2880 x 1620), máximo 25 fps; 4MP (2560 x 1440), máximo 25 fps; 3MP (2304 x 1296), máximo 30 fps; 1080P (1920 x 1080), máximo 30 fps;
Tasa Extra Stream	720P (1280 x 720), máximo 30 fps; D1 (720 x 576), máximo 30 fps; 640 x 360, máximo 30 fps;
Compresión	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Iluminación mínima	Color: 0,001 lux (F1.6, AGC ON) 0 lux con IR activado
Alcance Infrarrojos	50 m
WDR	120 dB
Detección básica	Línea cruzada, intrusión (basada en la detección del cuerpo humano), detección de movimiento, detección de ultra movimiento, alarma de manipulación, detección de audio.
Mejoras de imagen	Motion detection, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Smart IR, Region of interest, Privacy mask
Funciones inteligentes	UMD
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Audio	Micrófono integrado
Almacenamiento interno	Ranura para MicroSD (hasta 256 GB)
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API, SDK
Protección	Impermeable (IP67), Protección contra sobretensiones
Alimentación	DC 12 V / 9.6 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Dimensiones	206 mm (Fo) x 73 (An)x 73 (Al) mm
Peso	510 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Herramientas para instalación
- Instrucciones de uso