## Ficha técnica JM Distech

# UV-IPC314SB-ADF28K-M12-I0

Marca: UNIVIEW

## Descripción

• Uniview

• Cámara IP

• Gama Prime

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapíxel (2688x1520)

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• IR Alcance 30 m

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• Conector M12 -Funciones inteligentes

• SIP, Smart intrusion prevention con clasificación de humanos y vehículos

• Conteo de personas en área

• WDR 120dB

• Micrófono integrado

• RJ-45 10/100M BaseT

• Modo pasillo

• Ranura para Micro SD hasta 256GB

• IR CUT

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Gama** | Prime |
| **Sensor de imagen** | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| **Resolución máxima** | 4 Megapixel (2688x1520) |
| **Lente** | 2.8 mm (H: 101.1º, V: 55.3º, D: 111.1º) |
| **Tasa Main Stream** | 4 Mpx (2688x1520, 2560x1440), 3Mpx (2304x1296), 1080P (1920x1080) @ 30FPS |
| **Tasa Extra Stream** | 720P(1280x720), D1 (720x576), 640*360 @30fps |
| **Tercer Stream** | D1 (720x576), 640*360, 2CIF(704x288), CIF (352x288) @30fps |
| **Compresión** | Ultra265/H.265/H.264 |
| **DORI** | 63 (D), 25.2 (O), 12.6 (R), 6.3 (I) |
| **Iluminación mínima** | 0.001 Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux con Infrarrojo |
| **Día / Noche** | Filtro mecánico ICR |
| **Alcance Infrarrojos** | 30 m |
| **Mejoras de imagen** | BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Smart IR, ROI (Hasta 8 áreas), Máscara de privacidad |
| **WDR** | 120 dB |
| **Modo pasillo** | Si |
| **UMD (Detección de Movimiento Avanzada)** | Si |
| **Funciones inteligentes** | SIP, Smart Intrusion Prevention (Clasificación de humano, vehículo y vehículo de dos ruedas sobre cruce de línea, intrusión en área, región de entrada y región de salida) Conteo y afluencia de personas sobre un área *Ambas funciones no pueden estar habilitadas a la vez |
| **Almacenamiento interno** | Ranura para Micro SD (hasta 256 GB) |
| **Alarmas** | No dispone |
| **Audio** | Micrófono integrado |
| **Entradas / Salidas de Audio** | 1 entrada: impedancia 35kΩ; amplitud 2V [p-p] 1 Salida: impedancia 600Ω; amplitud 2V [p-p] |
| **Interfaz de red** | M12 D-Coding 10M/100M Base-TX Ethernet |
| **Acceso remoto** | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
| **Interoperabilidad** | ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API, SDK |
| **Alimentación** | DC 12 V / 6 W |
| **Temp. funcionamiento** | -30º C ~ 60º C |
| **Dimensiones** | 61 (Fo) x 110 (Ø) mm |
| **Peso** | 370 g |

## Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Herramientas para instalación
- Instrucciones de uso