Ficha técnica JM Distech

UV-IPC3535LB-ADZK-H

Marca: UNIVIEW

Descripción

Las cámaras de la gama Easy de Uniview (-H) con tecnología UMD (Ultra Motion Detection) destacan por su calidad. UMD es una avanzada función que permite detectar movimientos con una precisión del 90%, un alcance de 15 metros y la posibilidad de configurar hasta 8 zonas de detección, minimizando falsas alarmas.

• Uniview

• Cámara Domo IP

• Gama EasyBasic

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 5 Megapixel (2880x1620)

• Lente Motorizada varifocal 2.8-12 mm Autofocus

• 0 Lux

• IR Alcance 40 m

• WDR 120dB

• UMD (Ultra motion detection)

• Admite modo pasillo 9:16

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• Micrófono integrado

• RJ-45 10/100 BaseT

• PoE IEEE802.3af

• Ranura para microSD

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• Protección contra sobretensiones

Especificaciones

Gama	Easy
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapixel (2880x1620)
Lente	2.8 ~ 12 mm, enfoque automático AF y lente de zoom motorizado
Tasa Main Stream	5 MP(2880x1620)@25fps; 4MP (2560*1440)@25fps; 3MP (2304*1296)@25fps; 1080P (1920*1080)@30fps;
Tasa Extra Stream	720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Iluminación mínima	Colour: 0.003 lux (F1.6, AGC ON) 0 lux with IR on
Alcance infrarrojos	40 m
WDR	120 dB
Mejoras de imagen	BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Smart IR, Region of interest, Privacy mask
Audio	Micrófono incorporado
Funciones de detección	Cruce de línea , intrusión (basada en la detección del cuerpo humano), detección de movimiento, detección de ultra movimiento (UMD), alarma de manipulación, detección de audio
Día/Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Ranura para Micro SD (hasta 256 GB)
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T)
Protección	Impermeable (IP67), Antivandálica (IK10), Protección contra sobretensiones
Alimentación	8.W, PoE (IEEE 802.3af)
Temp.funcionamiento	-30°C ~ 60°C
Dimensiones	Φ128mmx100mm

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Herramientas para instalación
- Instrucciones de uso