Ficha técnica JM Distech

UV-IPC6434LR-X16-VG1

Marca: UNIVIEW

Descripción

• UNIVIEW

• Cámara IP PTZ

• Gama Easy

• 1/2.9" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2688x1520)

• Lente varifocal 5.5~88mm

• Zoom óptico 16X

• IR Alcance 100 m

• LightHunter, alta calidad de imagen en entornos de baja iluminación

• Compresión Ultra 265/H.265/H.264

• 1024 presets

• Autotracking

• IR CUT

• WDR (120 dB)

• SIP (Smart Intrusion Prevention) con clasificación de humanos y vehículos

• Audio

• Alarmas

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE+(IEEE 802.3at)

• Impermeabilidad IP66

• Antivandálica IK10

• Protección contra sobre tensión 6000 V

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Resolución	4 Megapíxel (2688x1520)
Lente	Varifocal 5.5~88mm (Zoom óptico 16X)
Ángulo de visión (FOV)	H: 50.85º~3.47º, V: 29.94º~1.95º, D: 62.55º~4.09º
DORI	127.6~2048.4 m (D), 51~819.4 m (O), 25.5~409.7 m (R), 12.8~204.8 m (I)
Iluminación mínima	LightHunter, alta calidad de imagen en entornos de baja iluminación 0.005 Lux @(F1.78, AGC ON) 0 Lux con IR
Iluminación infrarroja	LEDs IR alcance 100 m
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Electronic shutter	1 ~ 1/100000s
Tasa Main Stream	4MP (2688x1520), máximo 30 fps
Tasa Extra Stream	720p (1280x720), máximo 30 fps
Compresión	Ultra265 / H.265 / H.264
Video bitrate	128 Kbps~16 Mbps
Mejoras de imagen	BLC, HLC, WDR (120 dB), 2D/3D-NR, AGC, AWB, Privacy Masking, ROI, Flip
ANR	Sí
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 360°, Vertical: -5°~90° auto flip
Velocidad manual	Horizontal: 0.1~240° /s, Vertical: 0.1~120° /s
Posiciones preestablecidas	1024 presets, 16 patrullas
Autotracking	Sí, con filtro para objetivos de humanos y vehículos
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
SIP	Prevención inteligente de intrusión (Smart Intrusion Prevention). Soporte de filtrado de falsas alarmas: detección de línea cruzada, detección de intrusión, detección de área de entrada, detección de área de salida.
Interfaz de red	1 x RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Alarmas	2 Entradas / 1 Salida
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Compresión de audio	G.711U; G.711A
Audio bitrate	128 Kbps
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC EZStation
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API, SDK
Alimentación	DC12V (±10%, 3A), Max. 23W PoE+ (IEEE 802.3at)
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +65º C
Grado de protección	Impermeable IP66, Antivandálica IK10, Protección contra sobretensiones 6000 V

Dimensiones (sin soporte)	181 (Al) x 167 (Ø) mm
Peso (sin soporte)	2300 g

Contenido

• Cámara IP domo motorizada Uniview

• Material de instalación

• Instrucciones de uso

• Placa de instalación en techo incluida