Ficha técnica JM Distech

UV-NVR508-32E-R-IQ

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Grabador NVR para cámaras IP | Gama Prime

• 32 CH

• Ancho de banda soportado 384 Mbps

• Resolución máxima 32 Megapixel

• 2 x RJ45

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• 2 Salida VGA y HDMI 4K

• Acusearch

• Smart Search+

• SIP y UMD por cámara en en todos los canales

• SIP por NVR en 8 canales y UMD en 16 canales

• Espacio para 8 HDD

• Soporta RAID 0, 1, 5, 6, 10

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Prime
Cámaras IP compatibles	UNIVIEW, ONVIF
Audio bidireccional	1 entrada / 1 salida RCA
Salidas de vídeo	2 HDMI 4K, 2 VGA
Formato compresión vídeo	Ultra H.265 / H.265 / H.264
Interfaz de red	2 RJ-45 10M / 100M / 1000M
Capacidad de Decodificación	Smart Off: 2 x 32MP@30, 4 x 16MP@30, 5 x 12MP@30, 8 x 4K@30, 10 x 6MP@30, 12 x 5MP@30, 16 x 4MP@30, 20 x 3MP@30, 32 x 1080P@30 Smart On:1 x 32MP@30, 3 x 16MP@30, 4 x 12MP@30, 6 x 4K@30, 8 x 6MP@30, 9 x 5MP@30, 12 x 4MP@30, 16 x 3MP@30, 24 x 1080P@30, 32 x 720P@30
Resolución display	3840x2160, 1920x1080, 1600x1200 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Ancho de banda total	Smart Off:384Mbps entrada / 384 Mbps salida Smart On:200Mbps / 200 Mbps salida
Grabación Main Stream	32Mpx / 16Mpx / 12Mpx / 8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Detección de VCA por cámara	Detección de intrusión, Detección de línea cruzada, Área de entrada, Área de salida, Detección de desenfoque, Detección de cambio de escena, Objeto dejado atrás, Objeto eliminado, Seguimiento automático, UMD (Detección de movimiento ultra)
Búsqueda de VCA	Búsqueda de vehículos de motor, búsqueda de vehículos no motorizados, búsqueda de cuerpo humano, búsqueda general, búsqueda por imagen, informe de conteo de personas
Funciones Inteligentes por cámara	32 canales
Funciones Inteligentes por NVR	SIP por NVR 8 canales UMD por NVR 16 canales
Biblioteca de imágenes de vehículos	Hasta 5 bibliotecas de imágenes de vehículos, con hasta 25.000 imágenes en total
Acusearch	Búsqueda avanzada de objetivos concretos. Permite seleccionar un objetivo sobre la imagen en vivo y realizar una búsqueda en grabaciones de ese mismo objetivo.
Smart Search +	Búsqueda de reglas VCA basadas en inteligencia artificial sobre las grabaciones
Alarmas	16 Entradas / 10 Salidas
RAID	Soporta RAID 0, 1, 5, 6, 10
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup externo	Memoria USB / HDD USB
Almacenamiento interno	8 HDD SATA 3.5" de hasta 16 TB (no incluido)
Comunicación	2 x USB 2.0 / 2 x RJ45 (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Alimentación	100~240V AC / 50W
Dimensiones / Peso	442mm × 448mm × 93mm / 6.5 Kg

Contenido

- Grabador NVR Uniview
- Ratón
- Cable de alimentación