Ficha técnica JM Distech

UV-NVR516-64O2

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Grabador NVR para cámaras IP

• Gama Pro

• 64 CH

• Ancho de banda soportado 384 Mbps

• Resolución máxima 12 Megapixel

• Funciones inteligentes

• Alarmas

• Audio

• Salida 2 x HDMI 4K y VGA

• Ranura para 2 tarjetas decodificadoras de hasta 6 puertos HDMI

• Espacio para 16 HDD de hasta 10 TB

• Función RAID

• 1 x eSATA, 2 x miniSAS

• RS232, RS485, 4 x USB3.0

• 4 x RJ45, 2 x SFP

• Salida 12 V

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Producto reacondicionado con posibilidad de desperfectos en la caja y defectos estéticos en la carcasa del producto

Especificaciones

Gama	Pro
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 64 canales
Cámaras IP compatibles	UNIVIEW, ONVIF
Salidas de vídeo	2 HDMI 4K, 1 VGA | Admite 2 tarjetas decodificadoras 6 x HDMI
Formato compresión vídeo	Ultra265 / H.265 / H.264
Resolución display	3840x2160, 1920x1080, 1600x1200 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Ancho de banda total	384 Mbps entrada / 384 Mbps salida
Grabación Main Stream	12Mpx / 8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Audio bidireccional	1 entrada / 1 salida BNC
Alarmas	24 Entradas / 8 Relay
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Smart Intrusion Prevention	Disponible en 16 canales
Funciones inteligentes	Conteo de personas, Detección facial, Detección de cuerpo humano, Detección de intrusión, Cruce de línea, Detección de audio, Cambio de escena, Detección de desenfoque, Auto Tracking, Objeto removido, Objeto abandonado
Canales reconocimiento facial	16 canales
Canales LPR	8 canales
Almacenamiento interno	16 HDD SATA 3.5" de hasta 10 TB (no incluído) | 1 x eSATA | 2 x miniSAS
Tecnología de almacenamiento	Función RAID 0/1/5/6/10/50/60 y Función Hot Spare N+1
Comunicación	4 x USB 3.0 / 4 x RJ45 (Ethernet) / 2 x 1000M SFP / 1 x RS232 / 1 x RS485
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Alimentación	AC 100 ~ 240V (Fuente de alimentación redundante opcional) | Salida DC 12V
Dimensiones / Peso	131 (Al) x 477 (Fo) x 482 (An) mm / ≤10 Kg (Rack 19" 3U)

Contenido

- Grabador NVR Uniview
- Ratón
- Cable de alimentación