Ficha técnica JM Distech

UV-UHO-P2S-M33F34-BLACK

Marca: UNIARCH

Descripción

Las cámaras Wifi de la serie Panda de Uniarch combinan tecnología avanzada, diseño agradable y precio competitivo. Ofrecen vigilancia de alta calidad con resolución HD, visión nocturna y fácil instalación Son ideales para hogares y negocios que buscan seguridad accesible y eficiente.

• Uniarch

• Serie Panda P

• Cámara IP PT WIFI

• Doble lente: Integración de cámara con lente fija para una observar la situación general y una cámara PT para realizar un seguimiento o enfocar otros detalles de fuera de escena

• Lente panorámica de 2.8 mm con sensor de 1/2.8" y resolución 3MP (2304*1296)@25/20fps

• Lente PT de 4mm con sensor de 1/2.8" y resolución 3MP (2304*1296)@25/20fps

• Ultra 265, H.265, H.264

• Soporta WDR digital

• Micrófono y altavoz incorporados, admite audio bidireccional, ofrece una mejor interacción

• Soporta sonido y luz disuasivos, hace que la disuasión en caso de alarma más notable

• Detección de humano y vehículo

• Soporta seguimiento automático (Autotracking.

• Visión nocturna IR, hasta 30 m de distancia IR

• Luz blanca, hasta 30 m de distancia de luz blanca

• Soporta modo de luz dual: Cambia entre luz infrarroja y blanca automáticamente al activarse el preajuste.

• Soporta tarjeta Micro SD de 512 GB

• Conexión Wi-Fi y fácil instalación

• Apto para exterior IP66

• Color negro

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.8” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	3 Megapixel (2304x1296)
Lente fija	2.8 mm
Lente PT	4.0 mm
Tasa Main Stream	Panorámica / PT: 3MP (2304x1296)@15fps; 2MP (1920x1080)@15fps; 720P (1280x720)@15fps
Tasa Extra Stream	Panorámica / PT: 640x360@15fps; 2CIF (704x288)@15fps; CIF (352x288)@15fps
Compresión de vídeo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Iluminación mínima	Colour: 0.003 lux (F1.6 AGC ON) 0 lux with IR on
Alcance Infrarrojos	Panorámica: 30 m PT: 30 m
Funciones de detección	Detección de movimiento, Ultra detección de movimiento, Detección de audio, Alarma antisabotaje.
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 512 GB
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono y altavoz incorporados
Compresión de audio	G.711U, G.711A
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n/ax
Rango de frecuencia WI-FI	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Autotracking	Soporta
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (UNV-LINK, UNV-LINK Pro, Uniarch APP)
Alimentación	DC 12 V / 10 W
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP66, sobretensión 4KV
Dimensiones	Ø117 (An) x 117 (Fo) x 202 (Al) mm
Peso	610 g
Color	Negro

Contenido

- Cámara IP WiFi UNIARCH
- Material de instalación
- Instrucciones de uso