Ficha técnica JM Distech

UV-IPC2124LB-AF28K-DL2

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara IP Easy tipo Bullet de 4 MP con lente fija de 2.8 mm, cuenta con tecnología Color Hunter y Dual Light que brindará imágenes a color en cualquier momento.

• Cámara IP | Gama Easy

• 4 MP(2688x1520)

• Lente 2.8 mm

• Iluminación mínima 0.01 lux | 0 lux con IR

• Dual Light: tecnología de doble iluminación (luz blanca + IR), en total oscuridad encenderá IR para visualización a blanco y negro, cuando detecte un cuerpo humano, encenderá la luz blanca para tener una imagen a color de la persona y del entorno

• Alcance IR 30 m

• Alcance luz blanca 30 m

• Color Hunter: Permite obtener imágenes a color en ambientes de baja luminosidad, incluso a total oscuridad, haciendo uso de la luz blanca

• DWDR

• Micrófono integrado

• Ranura para tarjeta microSD hasta 512 GB

• PoE

• IP67

• Grafeno y plástico

• Modo pasillo 9:16

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	EasyBasic
Sensor de imagen	1/3” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2560x1440)
Tasa Main Stream	4MP (2560*1440)@25fps; 3MP (2304*1296)@30fps; 1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps
Tasa Sub Stream	D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF(704*288)@30fps; CIF(352*288)@30fps
DORI	63 m (D) 25.2 m (O) 12.6 m (R) 6.3 m (I)
Compresión	Ultra265/H.265/H.264/U-code
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	0.005 Lux (Color)
Alcance luz suplementaria	IR: 30 m Luz blanca: 30 m
Mejoras de imagen	BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Funciones inteligentes	Detección de movimiento, Detección de audio, Protección antisabotaje, Modo pasillo
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 128 GB
Video Backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Material	Grafeno y plástico
Audio	Micrófono integrado
Interfaz de red	Ethernet 10M/100M Base-TX
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF (Profile S/ Profile G/ Profile T), API ,SDK
Alimentación	DC 12 V / 2.8 W PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67 Protección sobretensión 4000 V
Dimensiones	162.1 × 66.5 × 66.6 mm
Peso	210 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso