Ficha técnica JM Distech

FH5/3-PA-25

Marca: SECURITON

Descripción

FH5/3-PA-25 es una manguera flexible de poliamida suministrada en carrete de 25 metros, diseñada para conectar la unidad de detección ADW535 con el tubo sensor. Permite la interconexión segura entre el módulo detector y las conducciones de detección fabricadas en Cobre (Cu), Acero Inoxidable (St) o PTFE, garantizando una unión resistente, flexible y estanca.

Es un componente certificado y de alta durabilidad, compatible con instalaciones de detección térmica lineal tanto en interiores como exteriores

• Securiton

• Manguera flexible de poliamida (25m)

• Para conectar la unidad de detección ADW-535 con el tubo sensor

• Diámetro exterior de 5 mm e interior de 3 mm

Especificaciones

Longitud	25 m
Uso previsto	Conexión entre unidad ADW535 y tubo sensor
Compatibilidad de tubos	Cu(Cobre), St (Acero Inoxidable), PTFE
Temperatura de servicio	Acorde a rango ADW535 (-30°C a +80°C aprox.)
Tipo de montaje	Flexible, apta para pared, techo o canalización técnica
Accesorios recomendados	Manguito de refuerzo y abrazaderas PC56St(Securiton)

Contenido

• 25m de Manguera flexible de poliamida FH5/3-PA-25