Ficha técnica JM Distech

DS-D5043F3-1V0S

Marca: HIKVISION

Descripción

Los monitores de CCTV a diferencia de los monitores convencionales, están optimizados para operar de manera continua durante largos períodos, ofreciendo una reproducción de video clara y detallada. Suelen contar con entradas de video compatibles con sistemas de seguridad, como HDMI, VGA o BNC, y en algunos casos, incluyen tecnologías que mejoran la visibilidad en condiciones de poca luz o imágenes en blanco y negro para una mejor detección de detalles.

Se utilizan en una amplia variedad de entornos, como edificios comerciales, bancos, aeropuertos, centros de control de tráfico y hogares, permitiendo supervisar en tiempo real las imágenes captadas por las cámaras de seguridad. También son esenciales en sistemas de grabación, ya que facilitan la revisión de imágenes almacenadas en DVRs (Digital Video Recorders) o NVRs (Network Video Recorders).

• Monitor 43"

• Resolución FHD

• Brillo 300 cd/m2

• Contraste 4000:1

• Tiempo de respuesta 6,5 ms

• Funcionamiento 24/7

• VESA 200x200 mm

• Altavoces integrados

Especificaciones

Tamaño	43"
Tipo de panel	VA
Resolución	1920x1080
Frecuencia de refresco	60 Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	300 cd/m2
Contraste	4000:1
Tiempo de respuesta	6,5 ms
Ángulo de visión (horizontal / vertical)	178º / 178º
Profundidad de color	8 bits, 16,7 M
Gama de colores	68% NTSC
Funcionamiento	24/7
Entradas	HDMI 1.4 x1 VGA x1
Salidas	Audio 3,5mm x1
Altavoces	2x10 W
VESA	200x200 mm
Otras funcionalidades	El módulo DS-D60E-B (no incluido), permite utilizar este monitor para reproducir imágenes y videos (a través de la red local) gracias a FocSign, el software de Hikvision desarrollado específicamente para este fin. Para usar el software FocSign en este monitor, además es necesario contar con una licencia HikCentral y un servidor local donde instalarlo. La licencia HikCentral incluye gratis la posibilidad de vincular hasta cinco monitores para usar con FocSign. Si se quiere conectar un sexto monitor o más, habrá que comprar una licencia FocSign adicional para cada uno.
Consumo de energía media	<80 W
Alimentación	AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz
Dimensiones	Sin soporte de pie: 954,28 (An) ×561,6 (Al) × 75,9 (Fo) mm Con soporte de pie: 954,28 (An) × 616,21 (Al) × 242,10 (Fo) mm
Peso	7,5 Kg
Condiciones de trabajo	Temperatura: 0 ~ 50 ºC Humedad (sin condensación): 20 ~ 90 %
Condiciones de almacenamiento	Temperatura: -20 ~ 60 ºC Humedad (sin condensación): 5 ~ 90 %

Contenido

- Monitor
- Cable de alimentación
- Cable HDMI
- Mando a distancia
- Soporte de pie
- Manual de usuario