Ficha técnica JM Distech

RP-PC464A1-050E336Z56-A2

Marca: RAYTHINK

Descripción

• Raythink

• Cámara térmica IP PTZ Dual

• Sensor térmico 640x512 VOx sin refrigerar

• Tamaño pixel 12µm

• Lente térmica 50mm -Rango espectral LWIR 8~14µm

• Sensibilidad térmica ≤40mK (@25°C,F#1.0,25Hz)

• Sensor visible 4Mpx

• Lente visible 6-336mm

• H.265 / H.264

• RJ-45 10/100M BaseT

• Alarmas

• Funciones avanzadas

• Grabación en tarjeta SD

• Interfaz WEB y VMS

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	PC4
Sensor térmico	640x512 VOx sin refrigerar 12µm
Rango espectral	LWIR 8 ~ 14µm
Sensibilidad térmica	≤40mK (@25°C,F#1.0,25Hz)
Sensor óptico	1/1.8" CMOS 4Mpx
Tasa Main Stream	2688×1520, 1920×1080, 1280×720 (25ips) visible 1280×1024, 1280×720, 1024×768 (25ips) térmica
Tasa Extra Stream	1920×1080, 1280×720, 704×576, 352×288 (25ips) visible 640×512, 384×288 (25ips) térmica
Compresión	H.265 / H.264 / MJPEG
Lente	50mm (term.) / Motorizada Autofocus 6~336mm (vis.) 56X
Ángulo visión	Horizontal: 8,8º (term.) / H: 66º~1.3º (vis.)
Resolución espacial	0.240mrad
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360° (sin fin), Vertical: -90°~+40°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1°~100°/s, Vertical: 0.1°~60°/s
Rangos detección	Detección de persona (1.8x0.5 m): 2.08Km Detección de vehículo(4x1.4 m): 6.39Km Reconocimiento de persona (1.8x0.5 m): 0.52Km Reconocimiento de vehículo (4x1.4 m): 1.60Km Identificación de Persona (1.8x0.5 m): 0.26Km Identificación de vehículo (4x1.4 m): 0.80Km
Funciones inteligentes	Detección fuego Detección humo Detección intrusión: cruce de línea, entrada en área
Audio	1 entrada / 1 salida
Alarma	7 entradas / 2 salidas
Almacenamiento interno	Tarjeta Micro SD hasta 256GB (no incluida)
Interfaz de red	1x Ethernet 10/100M BaseT
Otras	RS485
Interoperabilidad	ONVIF, SDK
Alimentación	24VDC / 75W
Temp. funcionamiento	-40ºC~+70ºC
Grado de protección	Impermeable IP66 TVS 6000V protección frente a rayos
Dimensiones	250mm x 472mm x 360mm (ancho x alto x fondo)
Peso	14Kg.

Contenido

- Cámara térmica Raythink PC4 series
- Alimentador 24V DC
- Material de instalación