Ficha técnica JM Distech

DFU911

Marca: SECURITON

Descripción

La unidad de filtrado DFU911 esta pensada para poder usar la detección de humos por aspiración ASD en entornos con presencia de suciedad y polvo.

DFU911 permitirá aumentar considerablemente la vida útil de los sensores de humo instalados en el ASD, al tiempo que se consigue una mayor fiabilidad frente a falsas alarmas.

• SECURITON

• Unidad de filtrado de polvo para ASD

• Detección de humos por aspiración en ambientes sucios

• Homologación EN 54-20 / EN 54-27

• Tiempo de vida útil monitorizado desde la central ASD

Especificaciones

Homologación	EN 54-20 / EN 54-27
Condiciones ambientales	Según IEC 60721-3-3 / EN 60721-3-3 3K5 / 3Z1
Condiciones ambientales de humedad	95 / 70 % hum. rel (temporalmente sin condensación / permanente)
Rango de temperaturas	0 – +60 °C
Temperatura máx. de almacenamiento permitida	0 – +70 °C
Versiones de firmware	ASD 531 / 532 a partir de 01.01.xx ASD 533 / 535 a partir de 01.08.xx
Versiones de software	ASD Config a partir de 2.1.0 ASD PipeFlow a partir de 2.5.0
Dimensiones (an. x al. x prof.)	111 x 210 x 137 mm
Peso	490 g
Material carcasa	mezcla ABS, UL 94-V0
Color	gris 280 70 05

Contenido

Información pendiente de validación.