Ficha técnica JM Distech

TF-TF5TFIS01

Marca: TECNOFIRE

Descripción

• TECNOFIRE

• Color rojo

• Sirena direccionable compuesta por dos unidades físicas/lógicas supervisadas: doble ID para duplicación funcional.

• ocupación máxima 2 direcciones

• 2 Funciones programables

• EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006

• EN 54-17: 2005. Certificado de homologación 1293-CPR–0422

• Tipo B para exteriores.

• Necesaria base TF-TFBASE01

Especificaciones

Color	Rojo (difusor óptico rojo o blanco según versión)
Conexión	Loop direccionable
Nº de direcciones	2 direcciones lógicas (ID principal + alias)
Aisladores de cortocircuito	Doble aislador integrado en el lazo
Tensión nominal	24 V CC
Rango de tensión de servicio	18…30 V CC
Consumo en reposo	520 µA @ 24 V CC
Consumo en alarma (óptico+acústico)	8,1 mA @ 24 V CC
Consumo en alarma (solo acústico)	5,5 mA @ 24 V CC
Modos de funcionamiento	Solo acústico / óptico-acústico; señal óptica activable o excluible por programación
Nº de tonos	64 modos de sonido programables
Nivel sonoro máx.	Hasta 90 dB(A) @ 1 m (tono principal EN 54-3)
Ajuste de volumen	2 niveles seleccionables
Funciones programables	6 criterios de funcionamiento, frecuencia de sondeo LED, retardo y tiempo de activación, exclusión de destello, alias, etc.
Grado de protección	IP33C (montaje con base TF-TFBASE-SIREN)
Temperatura de funcionamiento	−15 °C…+70 °C
Material de carcasa	PC-ABS
Dimensiones	Ø 120 × 65 mm (D × H)
Base requerida	TF-TFBASE-SIREN (base sirena con ajuste de volumen y criterios de funcionamiento)
Compatibilidad normativa	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006; EN 54-17:2005

Contenido

Información pendiente de validación.