Ficha técnica JM Distech

EP-IPSD5318IT-5

Marca: EASY-P

Descripción

La cámara domo PTZ de 5 MPx de EasyP está diseñada para vigilancia profesional en exteriores, ofreciendo imágenes de alta resolución y un potente zoom óptico de 18x con lente motorizado de 5.35~96.3 mm para cubrir grandes distancias con precisión. Su visión nocturna por infrarrojos alcanza hasta 80 metros, y cuenta con micrófono y altavoz integrados para comunicación bidireccional. La inteligencia artificial incorporada permite una detección precisa de personas y vehículos, minimizando falsas alarmas. Además, incluye WDR de 120 dB para entornos con iluminación variable, alimentación PoE y protección IP66 contra condiciones climáticas adversas.

• Easy-P con Inteligencia Artificial

• Cámara Domo PTZ IP

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 5 Megapixel (2592x1944)

• Lente PTZ 5.35~96.3mm- Zoom óptico 18X

• Iluminación mínima 0.008 Lux | 0 Lux con IR

• IR alcance 80 m

• WDR 120 dB

• AI: detección de intrusión, detección de movimiento basados en detección de humanos. Reduce falsas alarmas

• Micrófono integrado

• Altavoz integrado

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP66

• PoE

• RJ45

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Óptica	PTZ 3.35~10.05mm
Zoom Óptico	18X
Resolución máxima	5 Megapíxel (2592*1944)
Iluminación mínima	Color: 0.008 Lux @(F1.6, AGC ON)
Alcance IR	80 m
Tasa Main Stream	5MP(2592*1944)@20fps; 4MP(2560*1440)@25fps; 1080P(1920*1080)@30fps; 720P(1280*720)@30fps
Tasa Extra Stream	D1(720*480)@20fps; CIF(352*288)@20fps
Compresión	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
WDR	120dB
Mejoras de imagen	BLC, AWB, ROI, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento y UMMD	Admite ambas funciones
Funciones Inteligentes	Soporte Nativo de Motion Detect 2.0 y UMD
Audio	Micrófono y altavoz integrados
Compresión de audio	G711A, C711U
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, APP
Interoperabilidad	ONVIF, plug&play con Uniview y Hikvision (revisar firmware)
Alimentación	DC 12 V / 12 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP66
Temp. funcionamiento	-20ºC ~ +45ºC
Dimensiones	230 (Al) mm - 136 Φ mm.
Peso	1.56 kg

Contenido

- Cámara Domo PTZ IP EASY-P
- Material de instalación
- Guía rápida de instalación