Ficha técnica JM Distech

UV-IPC-T132-AF28-ECO

Marca: UNIARCH

Descripción

La cámara Uniarch Turret IP es una solución confiable y robusta para proteger espacios exteriores con calidad profesional. Con resolución Full HD de 2 megapíxeles y un lente de 2.8 mm, ofrece imágenes claras y definidas en todo momento. Su sensibilidad de 0.01 Lux permite capturar detalles incluso en condiciones de muy baja iluminación, mientras que su visión nocturna por infrarrojos alcanza hasta 30 metros, garantizando vigilancia continua durante la noche. Gracias a su diseño impermeable con certificación IP67, resiste lluvia, polvo y temperaturas extremas, ideal para entornos exigentes. La tecnología PoE simplifica la instalación al combinar alimentación y datos en un solo cable, y su compatibilidad con ONVIF facilita la integración en sistemas existentes. Seguridad eficiente, resistente y siempre lista para actuar.

- Cámara Turret IP
- 1/3.0" CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente 2.8 mm
- 0.01 Lux
- IR Alcance 30 m
- Compresión Ultra265/H.265/H.264
- RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet
- PoE IEEE 802.3af
- IR CUT
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Sensor de imagen	1/3.0" CMOS
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Lente	2.8 mm
FOV	Horizontal: 87.8º Vertical: 48.9º Diagonal: 99º
DORI	Detectar: 51.4 m Observar: 20.6 m Reconocer: 10.3 m Identificar: 5.1 m
Tasa Main Stream	1080P (1920*1080)@30fps 720P (1280*720)@30fps
Tasa Extra Stream	640*360@30fps 2CIF(704*288)@30fps CIF(352*288)@30fps
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
WDR	DWDR
Iluminación mínima	0.01 Lux (Color) 0 Lux con IR
Alcance Infrarrojos	30 m
Mejoras de imagen	DWDR, AGC, 2D/3D-DNR, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Almacenamiento interno	No dispone
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono incorporado
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Alimentación	2.5 W, PoE IEEE802.3af
Interoperabilidad	ONVIF, API, SDK
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Dimensiones	Φ 117.8 mm
Peso	150 g
Material	Plástico

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso