Ficha técnica JM Distech

UV-IPC2B14SE-ADF28KMC-WP-I1

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara IP Bullet Uniview IPC2B14SE-ADF28KMC-WP-I1 de la gama OwlView Plus, con resolución de 4MP (2688x1520), sensor CMOS de gran formato de 1/1.8" y lente de 2.8 mm, proporcionando un amplio ángulo de visión horizontal de 111°. Incorpora ColorHunter con tecnología Wise-ISP para obtener imágenes a color las 24 horas e iluminación Dual Light, combinando IR y luz blanca con un alcance de hasta 40 m. Integra Tri-Guard, SIP con clasificación inteligente de objetivos, conteo de personas, monitorización de densidad y WDR real de 130dB, además de disuasión activa mediante luces rojas y azules. Cuenta con doble micrófono y altavoz, audio bidireccional, entradas y salidas de audio y alarma, MicroSD de hasta 1TB y protección IP67, IK10 y NEMA 4X.

• Cámara IP Bullet - Gama OwlView Plus

• 4MP (2688x1520)

• Sensor CMOS de 1/1.8"

• Lente de 2.8 mm

• Apertura F1.0

• Ángulo de visión horizontal: 111°

• Ángulo de visión vertical: 61.4°

• Ángulo de visión diagonal: 133°

• Iluminación mínima: 0.0003 Lux (F1.0, AGC ON)

• Iluminación Dual Light

• Smart IR de hasta 40 m

• Luz blanca de hasta 40 m

• ColorHunter con technología Wise-ISP: con la tecnología Wise-ISP de Uniview, tus imágenes alcanzarán un nivel de perfección excepcional. Este procesador inteligente optimiza cada fotograma al reducir el ruido, mejorar el rango dinámico y ajustar los colores para ofrecer calidad visual superior. Diseñado para escenarios con condiciones de luz variables, Wise-ISP garantiza imágenes nítidas y consistentes, convirtiéndose en la base de las soluciones más avanzadas de Uniview.

• Tri-Guard: Integra SIP, ColorHunter y disuasión activa en una sólo cámara IP. No solo alertará cuando un evento suceda, sino tendrá información a color en ambientes oscuros. Tri-Guard incluye alerta por luz roja y azul, que es más notoria que la luz blanca.

• SIP (Smart Intrusion Prevention): combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas

• SIP con cruce de línea, intrusión, entrada y salida de área

• Clasificación de personas, vehículos y vehículos no motorizados

• SIP con recuperación de color

• Conteo de flujo de personas

• Monitorización de densidad de personas

• ASM (Auto Scene Match)

• WDR real de 130dB

• Modo pasillo 9:16

• Disuasión activa mediante luces rojas y azules

• Compresión Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG

• Triple Stream

- Main Stream hasta 4MP (2688x1520) a 30fps
- Doble micrófono integrado
- Altavoz integrado
- 1 entrada / 1 salida de audio
- 1 entrada / 1 salida de alarma
- Audio bidireccional
- MicroSD de hasta 1TB
- Protección IP67
- Protección antivandálica IK10
- Protección NEMA 4X

Especificaciones

Gama	Prime
Sensor de imagen	1/1.2” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2688x1520)
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 110.4°, V: 60.5°, D: 115.2°
DORI	43.4 m (D), 17.4 m (O), 8.7 m (R), 4.3 m (I)
Tasa Main Stream	4MP (2688*1520)@30fps; 4MP (2560*1440)@30fps; 3MP (2304*1296)@30fps; 1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps
Tasa Extra Stream	1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF(704*288)@30fps; CIF(352*288)@30fps
Tasa Third Stream	D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF(704*288)@30fps; CIF(352*288)@30fps
Compresión	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Video bitrate	128 Kbps~16 Mbps
Iluminación mínima	Color: 0.001 lux (F1.0, AGC ON) 0 lux con IR activado
Alcance ilumninación	IR :40 m Luz blanca: 40m
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Shutter	1 ~ 1/100000s
Mejoras de imagen	WDR (130 dB), BLC, HLC, AGC, AWB, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Modo pasillo	Sí
SIP	Prevención inteligente de intrusión (Smart Intrusion Prevention). Soporte de filtrado de falsas alarmas: detección de línea cruzada, detección de intrusión, detección de área de entrada, detección de área de salida
Color Retrieval	Detección de metadatos a color en humanos, vehículos y vehículos de dos ruedas.
Análisis estadístico	Conteo de flujo de personas. Monitorización de la densidad de multitud.
UMD	Integra Ultra Motion Detection (Detección de movimiento avanzada).
Coincidencia automática de escenas (ASM)	Soportado (sólo WDR)
Almacenamiento interno	Ranura para tajeta MicroSD hasta 512 GB
Video Backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Audio	1 entrada / 1 salida Micrófono incorporado
Compresión de audio	G.711U, G.711A
Audio bitrate	64 Kbps
Alarmas	1 entrada / 1 salida
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (UNV Link / UNV Link Pro)

Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API, SDK
Alimentación	DC 12 V / 4..5 W PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Material	Metal y plástico
Grado de protección	Impermeable IP67 Antivandálico IK10 Anticorrosiva NEMA 4X Protección contra sobretensiones 4000 V
Dimensiones	265.2 (Fo) × 95.2 (An) × 82.9 (Al) mm
Peso	1100 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso