Ficha técnica JM Distech

UV-IPC328LE-ADF40K-H

Marca: UNIVIEW

Descripción

Ultra Motion Detection (UMD)

La tecnología UMD de Uniview lleva la detección de movimiento a un nivel superior, identificando con precisión los movimientos más rápidos o sutiles. Gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías. Perfecta para aplicaciones como la vigilancia de áreas de alto tránsito o la protección de sitios críticos donde cada segundo cuenta.

• Uniview

• Cámara Domo IP

• Gama EasyStar

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 8 Megapíxel (3840x2160)

• Lente 4 mm

• 0 Lux

• IR Alcance 30 m

• Micrófono incorporado

• WDR 120dB

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• RJ-45 10/100 BaseTX

• PoE IEEE802.3af

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• Sobretensión 4KV

• Ranura para microSD hasta 512 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	EasyStar
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS Starlight
Lente	4 mm
Ángulo de visión (FoV)	98.7º (H), 53.9º (V), 103.6º (D)
DORI	86.9 m (D), 34.8 m (O), 17.4 m (R), 8.7 m (I)
Resolución máxima	8 Megapíxel (3840×2160)
Tasa Main Stream	8MP (3840*2160)@20fps; 5MP (3072*1728)@30fps; 4MP (2560*1440)@30fps; 1080P (1920*1080)@30fps;
Tasa Extra Stream	1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF(704*288)@30fps; CIF(352*288)@30fps;
Compresión de vídeo	Ultra265/H.265/H.264
Compresión de audio	G.711U, G.711A
Iluminación mínima	0.005 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	30 m
WDR	120 dB
Eventos	Detección de movimiento, Ultra detección de movimiento, Alarma antimanipulación, Detección de audio, Cruce de línea (basada en la detección del cuerpo humano), Intrusión (basada en la detección del cuerpo humano)
Mejoras de imagen	Motion detection, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Smart IR, Region of interest, Privacy mask
Audio	Micrófono incorporado
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Ranura para Micro SD (hasta 512 GB)
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseTX
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (UNV-Link, UNV-Link Pro)
Interoperabilidad	ONVIF
Protección	Impermeable (IP67), Antivandálica (IK10), Sobretensión 4KV
Alimentación	DC 12 V / 4.9 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Dimensiones	83 mm (Fo) x 111 (Ø) mm
Peso	360 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Herramientas para instalación
- Instrucciones de uso