Ficha técnica JM Distech

UV-IPC3618LB-ADF28K-DL

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Cámara IP

• Gama EasyBasic- 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 8 Megapíxel (3840x2160)

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• Luz dual.

• Alcance IR 30m

• Alcance luz blanca 30m

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• IR CUT

• WDR 120 dB

• MicroSD 256GB

• PoE (IEEE 802.3af)

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Micrófono incorporado

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	Easy
Sensor de imagen	1/2.7” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapixel (3840x2160)
Tasa Main Stream	8MP (3840*2160)@20fps; 5MP (3072*1728)@30fps; 4MP (2560*1440)@30fps; 1080P (1920*1080)@30fps;
Tasa Extra Stream	1080P (1920*1080)@30fps;720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF(704*288)@30fps; CIF(352*288)@30fps;
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm
FOV	98.3° (H), 53.3° (V), 103.1° (D)
DORI	Detección 84 m (D), 33.6 m (O), 16.8 m (R), 8.4 m (I)
Iluminación mínima	0.005 Lux (Color)
Alcance iluminación suplementaria	IR: 30 m Luz blanca: 30 m
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, modo pasillo
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 512 GB
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono incorporado
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 4 W PoE (IEEE802.3af)
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	Φ118 x 95 mm
Peso	290 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso