Ficha técnica JM Distech

UV-IPC3618SB-ADF28KMC-I1

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Cámara Turret IP

• Gama Prime

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 8 Megapixel (3840x2160)

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• IR Alcance 30 m

• Luz Blanca

• WDR 130 dB

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• Micrófono integrado

• Altavoz

• Funciones inteligentes

• PoE IEEE802.3af

• Impermeable IP67

• Protección contra sobretensiones

• Ranura para tarjeta microSD

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Prime
Sensor de imagen	1/2.7” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapixel (3840x2160)
Tasa Main Stream	30 fps (3840x2160, 3072x1728, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720)
Tasa Extra Stream	2º: 30 fps (1080p, 720p, D1, 640x360, 2CIF, CIF) 3º: 30 fps (D1, 640x360, 2CIF, CIF)
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	0.003 Lux (F1.4, AGC ON), 0 lux con luz blanca
Alcance Infrarrojos	30 m
Mejoras de imagen	WDR (130 dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR
SIP (Smart Intrusion Prevention)	Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida
Funciones inteligentes	Detección de movimiento, Detección de audio, Protección antisabotaje
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD, Max 512 GB
Video Backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Audio	Micrófono y altavoz incorporados
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 5 W PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Material	Metal
Grado de protección	Impermeable IP67 Protección contra sobretensiones 4000 V
Dimensiones	Ø 111 x 98 (Al) mm
Peso	470 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso