Ficha técnica JM Distech

UV-PKC2641-Z100-IR-P

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara LPR tipo Bullet de 4MP con lente varifocal motorizada de 10~50 mm (5X Zoom óptico), con alcance IR de hasta 50 m. Permite la captura de matrículas de distintos países y a una velocidad de 80 km/h y la posibilidad de conectar a una barrera para habilitar el acceso. La cámara permite la creación de listas blanca y negra para permitir o negar el acceso.

• Cámara Bullet IP LPR | Gama Pro

• 4 MP (2688x1520)

• Sensor 1/1.8" CMOS

• Lente varifocal motorizada 10~50 mm Autofocus

• Iluminación mínima 0.002 Lux | 0 lux con IR

• Alcance IR 50 m

• Soporta velocidad hasta 80 km/h

• WDR 120 dB

• Algoritmo de reconocimiento de matrículas embebido, puede reconocer placas estándares de múltiples países

• Soporta captura del frente del vehículo únicamente

• Soporta el acceso vehicular cuando se conecta con una barrera

• Soporta tarjeta microSD

• Soporta ANR, lo que permite almacenar el video de manera automática en la SD en caso de desconexión de red

• Alarma 2 Entradas / 2 Salidas

• Audio 1 Entrada / 1 Salida

• Soporta Audio en doble vía

• Soporta alimentación 12 V o PoE+

• IP67

• IK10

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Pro
Sensor de imagen	1/1.8” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2688x1520)
Tasa Main Stream	2688x1520@60 2688x1520@50 2688x1520@30 (default) 2688x1520@25
Compresión	H.265/H.264
Lente	Lente 10~50mm
Iluminación mínima	0.002 Lux (Color)
Alcance IR	50 m
Mejoras de imagen	WDR 120 dB, BLC, HLC, AGC, ROI
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 512 GB
Alarmas	2 Entradas/ 2 Salidas
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Funciones	Lectura de matrículas, Medición de velocidad en carreteras convencionales <80 km/h y apertura de barrera
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	AC12V +25% -10% / Máx. 20 W PoE+ (IEEE802.3at)
Temp. funcionamiento	-40º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10
Dimensiones	406 x 126 x 130 mm
Peso	2.1 kg

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso