## Ficha técnica JM Distech

# UV-PKC2641-Z80-IR-P

Marca: UNIVIEW

## Descripción

Cámara LPR tipo Bullet de 4MP con lente varifocal motorizada de 8~

32 mm (4X Zoom óptico), con alcance IR de hasta 50 m. Permite la captura de matrículas de distintos países y a una velocidad de 80 km/h y la posibilidad de conectar a una barrera para habilitar el acceso. La cámara permite la creación de listas blanca y negra para permitir o negar el acceso.

• Cámara Bullet IP LPR | Gama Pro

• 4 MP (2688x1520)

• Sensor 1/1.8" CMOS

• Lente varifocal motorizada 8~32 mm Autofocus

• Iluminación mínima 0.002 Lux | 0 lux con IR

• Alcance IR 50 m

• Soporta velocidad hasta 80 km/h

• WDR 120 dB

• Algoritmo de reconocimiento de matrículas embebido, puede reconocer placas estándares de múltiples países

• Soporta captura del frente del vehículo únicamente

• Soporta el acceso vehicular cuando se conecta con una barrera

• Soporta tarjeta microSD

• Soporta ANR, lo que permite almacenar el video de manera automática en la SD en caso de desconexión de red

• Alarma 2 Entradas / 2 Salidas

• Audio 1 Entrada / 1 Salida

• Soporta Audio en doble vía

• Soporta alimentación 12 V o PoE+

• IP67

• IK10

• Compatible con ONVIF

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Gama** | Pro |
| **Sensor de imagen** | 1/1.8” Progressive Scan CMOS |
| **Resolución máxima** | 4 Megapíxel (2688x1520) |
| **Tasa Main Stream** | 2688x1520@60 2688x1520@50 2688x1520@30 (default) 2688x1520@25 |
| **Tasa Segundo Stream** | 720P,D1,2CIF,CIF |
| **Tasa Tercer Stream** | D1, 2CIF, CIF |
| **Compresión** | H.265/H.264 |
| **Lente** | Lente 8~32mm |
| **Iluminación mínima** | 0.002 Lux (Color) |
| **Alcance IR** | 50 m |
| **Mejoras de imagen** | WDR 120 dB, BLC, HLC, AGC, ROI |
| **Día / Noche** | Filtro mecánico ICR |
| **Almacenamiento interno** | Tarjeta MicroSD, Max 256 GB |
| **Alarmas** | 2 Entradas/ 1 Salida |
| **Audio** | 1 Entrada / 1 Salida |
| **Funciones** | Lectura de matrículas, Medición de velocidad en carreteras convencionales <80 km/h y apertura de barrera |
| **Interfaz de red** | Ethernet 10/100 BaseT |
| **Acceso remoto** | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
| **Interoperabilidad** | ONVIF |
| **Alimentación** | AC12V +25% -10% / Máx. 20 W PoE+ (IEEE802.3at) |
| **Temp. funcionamiento** | -40º C ~ 60º C |
| **Grado de protección** | Impermeable IP67, Antivandálica IK10 |
| **Dimensiones** | 406 x 126 x 130 mm |
| **Peso** | 2.1 kg |

## Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso