Ficha técnica JM Distech

ADW535-2

Marca: SECURITON

Descripción

El detector térmico lineal rearmable ADW535-2 de Securiton es una solución avanzada para la detección de incendio por temperatura en entornos industriales y aplicaciones especiales. Se distingue por la posibilidad de monitorizar dos zonas independientes a través de dos tubos sensores, ofreciendo una respuesta fiable incluso en ambientes industriales severos o espacios protegidos extensos

• Securiton

• Detector térmico lineal rearmable para dos tubos sensores

• Sensor de presión completamente electrónico

• Generación artificial de presión para cada tubo sensor

• Incorpora tecnología Dynamic Heat Watch (DHW) para reducción de falsas alarmas

• Permite una vigilancia precisa y continua sobre recorridos largos y zonas críticas

• 4 relés configurables

• IP65 (carcasa resistente a polvo y agua)

• EN 54-22

• longitud máxima por tubo 115m

Especificaciones

Certificado	EN 54-22
Longitud máxima por tubo	115 m (certificado EN 54-22); 200 m (sin EN 54-22)
Número de tubos	2 tubos sensores independientes
Tipo de sensor	Aire en tubo, basado en principio del aumento de volumen por temperatura
Salidas de relé	4 relés configurables
Tensión de alimentación	9 a 30 VCC
Consumo de corriente	Máximo 250 mA a 24 VCC (típico 120 mA)
Grado de protección	IP65
Software	Compatible con ADW HeatCalc y ADW Config
Dimensiones	160,5 x 250,5 x 134 mm
Peso	1970 g

Contenido

• Detector térmico lineal rearmable para dos tubos sensores ADW535-2