Ficha técnica JM Distech

UTP5E-305-BC-PVC-Eca

Marca: SAFIRE

Descripción

• Safire

• Bobina de cable

• Longitud 305 m

• UTP

• Categoría 5E

• Conductor OFC,100% cobre

• Diámetro 25 AWG 0,45mm

• Aislamiento HDPE

• Cubierta exterior PVC

• Resistencia de aislamiento ≤95Ω/km

• Certificado CPR

• Clase de protección contra incendios: Eca

• Se suministra en caja de cartón

• Color gris

• Certificado ISO/IEC11801, TIA-568-C.2, YD/T1019

Especificaciones

Categoría	5E
CPR Class	Eca
Conductor	Material: OFC, Cobre puro Diámetro: 25AWG 0.45±0.005 mm Resistencia DC: ≤95Ω/km
Diámetro del conductor	0.5 mm ±0.005
Aislamiento del conductor	Polietileno de alta densidad (HDPE)
Diámetro de la cubierta exterior	5 mm
Material de la cubierta exterior	PVC
Color de la cubierta exterior	Gris
Certificación	ISO/IEC11801, TIA-568-C.2, YD/T1019
Fluke test	Cumple con 90m Fluke test

Contenido

• Bobina de cable UTP5E 305 m