Ficha técnica JM Distech

XS-IPT744A-4U-DL-WIZ

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Cámara IP

• Gama Ultra

• 1/2.9" Progressive CMOS

• 4 Megapixel (2688x1520)

• Lente 2.8 mm

• Iluminación mínima 0.005 lux@F1.4 (Color) , 0.0005 lux@F1.4 (B/W) , 0 lux con iluminación

• Dual Light: IR y luz blanca

• Alcance Dual Light 50 m

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• IVS WizSense: clasificación de humano y vehículo

• SMD 4.0

• AcuPick

• WDR 120 dB

• IR CUT

• Micrófono integrado

• Ranura para tarjeta MicroSD de hasta 512 GB

• Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR

• PoE IEEE802.3af

• Impermeable IP67

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Resolución máxima	4 Megapíxel (2688x1520)
Sensor de imagen	1/2.9” Progressive CMOS
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión	H: 100°; V: 56°; D: 117°
Electronic Shutter	1/3 s~1/100.000 s
Tasa Main Stream	2688×1520@(1~25/30 fps)
Tasa Extra Stream	1920×1080@(1~25/30 fps)
Tasa Tercer Stream	1920×1080@(1~25/30 fps)
Compresión	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
DORI	61.6 m (D), 24.6 m (O), 12.3 m (R), 6.2 m (I)
Iluminación mínima	0.005 lux@F1.4 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.4 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
Dual Light	Modos de trabajo: Modo Inteligente (Por defecto, IR activado y conmuta a led blanco ante la presencia de un objetivo) Modo IR Modo Led blanco
Alcance Iluminación	50 m (IR) 50 m (Luz blanca)
Mejoras de imagen	WDR 120 dB, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, ROI , Smart IR, Efecto espejo, Privacy masking
SMD Plus	Sí (Detección de movimiento basado en humano y vehículo)
IVS (Protección perimetral)	Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas)
Búsqueda inteligente	Usando tarjeta microSD o NVR X-Security
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Audio	Micrófono incorporado
Compresión de audio	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (Smart PSS Lite / DSS / DMSS), Smartphone y NVR
Material	Metal
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, G, T); CGI
Alimentación	DC 12 V, 9.2 W máx. PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	122 (Φ) x 105.5 (Al) mm
Dimensiones de la base	Ø base 122 mm / Ø entre tornillos 110 mm / 3 tornillos
Peso	530 g

Contenido

- Cámara IP X-Security
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- CD con software e instrucciones