Ficha técnica JM Distech

DS-2CD6D55G2-IZHS(2.8-8mm/2mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama SOLUTIONS

• Cámara domo multisensor panorámica

• Resolución 5 Megapixel (2560x1920)

• 4 lentes

• Sensor lente varifocal 1/2.4" Progressive Scan CMOS

• Sensor lente fija 1/2.5" Progressive Scan CMOS

• Imagen Panorámica 360º

• Lente varifocal motorizada 2.8~8 mm

• Lente fija 2 mm

• H.265+/H.264+/H.265/H.264

• IR alcance 30 m

• Detección de movimiento 2.0

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en cruce de línea e intrusión de área)

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Almacenamiento en MicroSD hasta 1 TB

• Audio

• Alarmas

• PoE+ (IEEE802.3at)

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• Protección contra corrosión NEMA 4X

Especificaciones

Sensor de imagen	Varifocal: 1/2.4“ Progressive Scan CMOS Fija: 1/2.5" Progressive Scan CMOS
Max. Resolución	5 Megapixel (2560x1920)
Tasa Main Stream	Canales 1,2,3,4: 50 Hz: 25 fps (2560× 1920, 2048× 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2560× 1920, 2048× 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720) Canal 5: 50 Hz: 25 fps (1440× 1440) 60 Hz: 30 fps (1440× 1440)
Tasa Sub Stream	Canales 1,2,3,4: 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480) Canal 5: 50 Hz: 25 fps (576× 576, 480× 480) 60 Hz: 30 fps (576× 576, 480× 480)
Tasa Third Stream	Canales 1,2,3,4: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480)
Compresión	H.265+/H.264+/H.265/H.264
Lente	Varifocal motorizada 2.8~8 mm Fija 2 mm
Ángulo de visión (FOV)	Varifocal: H: 96.5º~48.9º, V: 69.9º~36.5º, D: 129º~61.3º Fija: H: 71.68º, V: 71.68º, D: 99.16º
DORI	63.7~120.5 m (D), 25.3~47.8 m (O), 12.7~24.1 m (R), 6.4~12.1 m (I)
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux @(F1.2, AGC ON) 0 Lux con IR
Iluminación infrarroja	LEDs IR alcance 30 m
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Obturador electrónico	1 ~ 1/100.000 s
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, 3D-DNR, AGC, AWB, Privacy Masking
ANR	Sí
EIS (Estabilizador de imagen)	Sí
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. * Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo.
Funciones inteligentes	AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área * Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo.
Audio	1 entrada / 1 salida
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Audio bit rate	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Alarmas	2 entrada / 2 salidas
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 1 TB
Interfaz de red	RJ45: Ethernet 10/100/1000M BaseT
Comunicación	1 x RS-485 half duplex
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF (Perfi lS, G, T), ISAPI, SDK, ISUP

Alimentación	DC 12 V / 1.8 A / máx. 21.6 W PoE+ IEEE802.3at
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Grado de protección	Impermeable IP67 Antivandálica IK10
Protección contra corrosión	NEMA 4X (NEMA 250-2018)
Dimensiones	290 (Ø) x 148 (Al) mm
Peso (sin soporte)	4.7 kg

Contenido

- Cámara Panorámica IP Hikvision
- Material de instalación
- CD con software e instrucciones