Ficha técnica JM Distech

IB-EST009-W

Marca: IBOARD

Descripción

Un soporte a suelo y pared es un montaje que combina la fijación en el suelo y la pared, proporcionando una base estable para un monitor. Ofrece más seguridad y soporte en comparación con los soportes solo de pared, y es ideal para pantallas grandes o en espacios donde se requiere mayor estabilidad.

Además este soporte ofrece la posibilidad de ajustar la altura de manera motorizada a través de un par de botones.

Para asegurarse de que un soporte es compatible con un monitor, es importante comprobar dos aspectos clave:

- Compatibilidad del VESA: El VESA es el estándar que define la distancia (en milímetros) entre los orificios de montaje en la parte trasera del monitor y el soporte. En este tipo de soportes con "brackets" (piezas metálicas que se fijan al monitor y descansan sobre otra pieza del soporte), el VESA del soporte puede ser mayor, pero nunca menor que el del monitor, ya que las uñas permiten ajustar la distancia tanto horizontal como vertical.

Ejemplo: Si el VESA del monitor es 500x300 mm y el del soporte es 600x400 mm, serán compatibles porque las uñas pueden ajustarse a la distancia correcta en horizontal y puede hacerse uso de los múltiples orificios de estas para ajustarla en vertical.

- Compatibilidad del peso: El soporte debe ser capaz de sostener el peso del monitor sin superar su capacidad máxima.

Ejemplo: Si el monitor pesa 14 kg y el soporte admite hasta 12 kg, no serán compatibles. En cambio, si el soporte soporta hasta 18 kg, sí lo serán.

• Soporte suelo-pared motorizado

• Peso soportado 150 kg

• VESA 800x600 mm

• Altura ajustable

Especificaciones

VESA	800x600 mm
Peso soportado	150 Kg
Altura ajustable	Eléctrico
Botonera de control	- Flecha arriba: Controla la subida - Flecha abajo: Controla la bajada - M1: Para memorizar una altura predefinida - SET: para establecer el límite de altura.
Bloqueo de seguridad	Función de bloqueo para niños, mediante llave física
Distancia entre el soporte y la pared	20 ~ 100 mm
Distancia desde la pared hasta el Monitor	140 ~ 220 mm (> 4 cm)
Alimentación de salida para el monitor	29 V - 2.0 A - 58W - 1 EU schucko
Alimentación	100 - 240 V 50/60 Hz 1,5 A
Color	Negro
Certificados	CE, RoHs

Contenido

- Soporte suelo-pared motorizado
- Tornillería