Ficha técnica JM Distech

UV-IPC2128LB-ADF28K-DL

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara IP Easy tipo Bullet de 8 MP con lente fija de 2.8 mm. Integra analíticas con SIP Lite y UMD que permiten disminuir las falsas alertas y además facilita las búsquedas de grabación.

• Cámara Bullet IP | Gama Easy

• 8 MP(3840x2160)

• Lente 2.8 mm

• Iluminación mínima 0.005 lux | 0 lux con luz suplementaria

• Alcance IR 30 m

• Alcance luz blanca 30 m

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• WDR 120 dB

• Micrófono integrado

• Ranura para tarjeta microSD hasta 512 GB

• PoE

• IP67

• Modo pasillo 9:16

• Metal y plástico

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Easy Basic
Sensor de imagen	1/2.7” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapixel (3840x2160)
Tasa Main Stream	8MP (3840*2160)@15fps; 5MP (2880*1620)@25/20fps ; 4MP (2560*1440)@25/20fps; 3MP (2304*1296)@30/25fps; 2MP (1920*1080)@30/25fps
Tasa Extra Stream	1080P (1920x1080)@30fps 720P (1280*720)@30/25fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm
DORI	Detectar 84 m Observar 33.6 m Reconocer 16.8 m Identificar 8.4 m
FOV	100.8° (H), 55.8° (V), 105.7° (D)
Iluminación mínima	0.005 Lux (Color)
Alcance iluminación	IR 30 m Luz blanca 30 m
Mejoras de imagen	WDR 120 dB, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask
Funciones inteligentes	Cruce de línea, Intrusión, Antisabotaje
UMD	Soporta Detección de movimiento basada en detección de cuerpo humano
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 512 GB
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono incorporado
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 5 W PoE (IEEE802.3af)
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67 Sobretensión 4000 V
Dimensiones	162 (Al) x 67 (An) x 67 (Fo) mm
Peso	250 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso