Ficha técnica JM Distech

DS-KH6352-WTDE6(B)

Marca: HIKVISION

Descripción

El monitor de videoportero es el elemento que se coloca en el interior de las instalaciones, por ello también recibe el nombre de unidad interior, y permite recibir las llamadas de los visitantes al personal del edificio.

Este modelo cuenta con una pantalla táctil de 7" que facilita la operación por parte del usuario.

Los equipos de 4 hilos se comunican y alimentan mediante cables de cobre convencionales (llamados hilos), permitiendo reutilizar las instalaciones convencionales que ya cuentan con este tipo de cableado.

Desde el software iVMS-4200 se realiza la vinculación de placas y monitores para realizar y recibir llamadas, la creación de contactos, el envío de mensajes informativos a los monitores o la revisión de los registros de llamadas.

Con la aplicación móvil Hik-Connect, para el usuario final, se reciben las llamadas, se abre la puerta o se visualiza en directo la cámara de la placa, todo ello desde cualquier lugar.

• Hikvision

• Pantalla táctil TFT para videoportero de 7" a 4 hilos analógico

• Micrófono y altavoz integrados

• Audio bidireccional

• 2 entradas de alarma

• 2 entradas de 4 hilos, 2 salidas de 4 hilos y 1 entrada de cámara analógica

• Ranura microSD

• Grabación y captura de imágenes

• Extensión múltiple de pantallas

• 4 hilos y WiFi

• Llamadas internas entre dispositivos

• Montaje en superficie

• Notificaciones push a través de app Hik-Connect (al recibir llamada desde placa exterior)

• Elegante diseño con marco estrecho

Especificaciones

Modelo	DS-KH6352-WTDE6(B)
Sistema operativo	Linux
Tipo de pantalla	TFT de 7" táctil a color
Resolución de pantalla	1024 x 600
Entradas	2 x 4 hilos para placas exteriores, 1 x cámara analógica, 2 x alarma
Salidas	2 x 4 hilos para monitor interior
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados Reducción de ruido y cancelación de eco
Memoria	Ranura para tarjeta microSD (hasta 128 GB)
Conexión	4 hilos analógico / WiFi 802.11 b/g/n (sólo para conexión a app a través de P2P)
Acceso remoto	App móvil Hik-Connect
Alimentación	DC 12 V / 420 mA máx.
Temp. funcionamiento	-10 ºC ~ +50 ºC
Dimensiones	114 (Al) x 175 (An) x 18 (Fo) mm
Peso	260 g

Contenido

- Monitor interior de videoportero Hikvision
- Material de instalación
- Instrucciones de uso